

Schuller Eh'klar Polska
Sp. z o.o.
ul. Kościelna 21
43-450 Ustroń
Tel.(0048) 33 857 90 88
Fax(0043) 33 857 90 89
E-Mail: poland@schuller.eu
www.schuller.eu

**Schuller
Eh'klar**

Ustroń, 24.10.2017

TAŚMA DWUSTRONNA PP

(numer artykułu: 09699)



Opis produktu:

Taśma dwustronna PP stosowana jest najczęściej do podklejania i mocowania dywanów, wykładzin, płytek wykładzinowych z PCV oraz innych materiałów podłogowych np. folii izolacyjnej pod panele podłogowe, pianek, papieru. Często wykorzystywana również w branży budowlanej i reklamowej. Produkt do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.

Rozmiar: 48 mm x 25m

Dane techniczne:

Kleistość (metoda kulki)	2 cm
Przyczepność do stali (dla kąta 180°)	20 N/cal
Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągliwość)	100 %
Grubość folii PP	25 µm
Grubość całkowita	150 µm
Odporność na temperaturę	60 °C
Rodzaj kleju	Hot-melt
Ilość kleju	25 g/m ² na stronę
Odporność na UV	-

Tolerancja pomiarów – 5%

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas testów i analiz przeprowadzonych zgodnie z normami na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Ponieważ wiele czynników może wpływać na parametry techniczne produktów, sugerujemy, aby użytkownik przed dokonaniem ostatecznego wyboru sam dokonał weryfikacji, czy dany artykuł spełnia jego oczekiwania i wymogi techniczne. Produkt przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% jest przydatny do użycia przez 12 m-cy.