

Schuller Eh klar Sverige
BOX 4438
203 15 Malmö
Tel +46 (0)40 20 00 20
Mail: [sverige@schuller.eu](mailto: sverige@schuller.eu)
www.schuller.eu

Schuller
Eh'klar

PVC Byggtejp, räfflad

Varunummer:45446, 45449, 45456, 45457, 45459.



Beskrivning:

PVC byggtejp tejp av ett hållbart, flexibelt mjukt PVC folie. Den spårförsedda (räfflade) ytan gör det lätt att riva av för hand. Tejpen används för att skydda mjuka och värdefulla, känsliga ytor genom puts, gips och målningsarbete. Särskilt lämplig för användning med kraftig byggfolie. Hög UV- och väderbeständighet som gör det möjligt att ta bort tejpen utan svårighet och utan att lämna några limrester efter sig, även för utomhusbruk i upp till två veckor, vattenavvisande, SB-förpackningar, vitt eller gult.

Teknisk data:

Innehåller:	33 meter i en rulle.	
Bärmaterial:	Mjuk PVC.	
Lim:	Naturgummi.	
Bärmateriallets tjocklek:	0,12 mm	
Samlad tjocklek:	0,155 mm (+/-10 %)	ASTM D-1000
Häftkraft på stål:	2,9 N / 25 mm	ASTM D-1000
Brytstyrka:	29,5 N / 25 mm	ASTM D-1000
Flexibilitet:	90 %	ASTM D-1000
Temperatur resistens:	Upp till +60 °C	
UV-beständighet:	Upp till 14 dagar.	

Användande:

Ytan som ska maskeras ska vara fett och dammfritt. Tejpen kan användas både inomhus och utomhus. Främst används tejpen för trä (målat, grundat), metall, aluminium, plast och glas. I mjuk och porös underlag (mjukt trä, gips, färg, porös PVC) rekommenderas att tejpen inte sitter monterad onödigt lång tid, eftersom underlaget kan skadas. PVC Byggtejp innehåller mjukgörare, så det rekommenderas att testa vidhäftning på bla vattenbaserade färger, träskyddsmedel och porösa material. Det rekommenderas att ta bort tejpen mycket försiktigt från underlaget.

Förvaring:

Förvaras vid rumstemperatur (15-25° C / 50% relativ luftfuktighet). Håll tejpen borta från direkt solljus och andra värmekällor. Genom att observera lagringsförhållanden kan tejpen lagras i 12 månader.