

Schuller Eh klar Sverige
BOX 4438
203 15 Malmö
Tel +46 (0)40 20 00 20
Mail: sverige@schuller.eu
www.schuller.eu

Schuller
Eh'klar

PVC Byggtejp, slät

Varunummer: 45379, 45399, 45419.



Beskrivning:

PVC Bygg tejp / formbordstejp av ett hållbart, flexibelt mjuk PVC folie. Högsta kvalitet skräddarsydd för enkel avrullning, kan lätt rivas av för hand. Tejpen används för att skydda släta och fina ytor av puts, gips och ommålning. Skyddar känsliga delar som fasaders omgivning från smuts samt skador från verktyg och material, vilket gör det lättare att arbeta snabbt och effektivt. Hög vidhäftning på alla material, särskilt lämpligt för användning med kraftiga byggefolier. Hög UV- och väderbeständighet som gör det möjligt att ta bort tejpen utan att lämna limrester för upp till 2 veckor.

Teknisk data:

Innehåller:	33 meter i en rulle.	
Bärmaterial:	Mjuk PVC.	
Lim:	Naturgummi.	
Samlad tjocklek:	0,130 mm (+/- 0,02)	ASTM D-1000
Häftkraft på stål:	1,96 N / 25 mm	ASTM D-1000
Brytstyrka:	49,0 N / 25 mm	ASTM D-1000
Flexibilitet:	100 %	ASTM D-1000
Temperatur resistens:	Upp till +60 °C	
UV-beständighet:	Upp till 14 dagar.	

Användande:

Ytan som ska maskeras, ska vara fett och dammfritt. Tejpen kan användas både inomhus och utomhus. Främst används tejpen för trä (målad), metall, aluminium, plast och glas. På mjuka och porösa underlag (mjukt trä, gips, färg, vittrande PVC) rekommenderas att tejpen inte sitter för lång tid, eftersom underlaget skadas på något sätt. PVC bygg tejp innehåller mjukgörare, så det rekommenderas att testa vidhäftning på bla vattennaserade färger, träskyddsmedel och porösa material. Rekommendation att ta bort tejpen mycket försiktigt från underlaget.

Förvaring:

Förvaras vid rumstemperatur (15-25° C / 50% relativ luftfuktighet). Håll tejpen borta från direkt solljus och andra värmekällor. Genom att observera lagringsförhållanden kan tejpen lagras i 12 månader.