

Schuller Eh klar Sverige  
BOX 4438  
203 15 Malmö  
Tel +46 (0)40 20 00 20  
Mail: [sverige@schuller.eu](mailto: sverige@schuller.eu)  
[www.schuller.eu](http://www.schuller.eu)

**Schuller**  
**Eh'klar**

## Prisma Color Lackspray färglös

Varunummer: 91055, 91057.



### Beskrivning:

Spraymålning för professionell och "gör det själv". Snabbtorkande färglös akryl lackspray med otaliga användarmöjligheter. Vi rekommenderar att alltid använda Prisma Color Primer. Lämplig för metall (rengjorda och fria från rost, ytan bör primas med Prisma Color Corrosion), trä, glas, keramik, sten, aluminium, papp och många plasttyper (bör primas med Prisma Color Plastic Primer). Lämplig som topplack på Prisma Color lackspray. Lämpar sig inte för polystyren. För inom- och utomhusbruk.

### Egenskaper:

Våderbeständig, icke-gulnande, UV-beständig. Förbättrar hållbarheten på målade ytor. Med självrengörande ventil. Pigmenten är bly - kadmium och krom-fria. Ofarligt för ozonskiktet, eftersom den är fri från farliga gaser.

### Teknisk data:

Innehåller: 500 ml  
Baserat på: Akryl  
Glans: Matt eller Blank.  
Yttorr: Efter 15 - 20 minuter (20 °C och 60 % relativ luftfuktighet).  
Härdat: Efter 24 - 36 timmar beroende på lacktjocklek (20 °C och 60 % relativ luftfuktighet).  
Övermålningsbar: Antingen "vått i vått" (10 min.) eller efter härdning (>24 timer).  
Temperaturbeständig: Upp till 80 °C  
Faraklass: ADR-klass 2.1 5F. Innehåll: E 520 = 400ml.

### Användning:

Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett. Ta bort gammal lack / färg och rost och slipa ytan. Maskera noggrant det som inte ska målas. Applicera ett skikt av Prisma Primer lämplig för ytan. Efter torkning, slipas primer lätt (600 korn). Det är inte rekommenderat att använda en kall sprayfärg. Den bästa appliceringstemperatur är mellan 20 och 25 °C. Före användning, skaka burken under 2 minuter och spraya av ett prov. Avståndet till den yta som skall behandlas ungefär 18-25 cm. Med det multifunktionella ventilen, är det inte nödvändigt att hålla sprayburk vertikalt under användning. Spraya flera lager i syfte att erhålla ett bra resultat. Skaka burken väl mellan påföringarna. Torktiden varierar beroende på temperatur, fuktighet och tjockleken hos det applicerade färgskiktet. Läs noga igenom instruktionerna på burken och sedan hantera därefter.

### Förvaring och förhållningsregler för säker hantering:

Förvaras i sluten originalförpackning på ett torrt, väl ventilerat och sval plats. Kan lagras i minst 60 månader. Undvik inandning av ångor och aerosoler. Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Tvätta genast färg på hud. Använd inte nära eld, gnistor eller varma ytor. Rökning förbjuden. Locket och burken kan återanvändas, Den tomma sprayburken återlämnas i lämplig återvinningstation. Om sprayburken inte är tom, måste den lämnas in på återvinningstation för farligt avfall.