

Schuller Eh klar Sverige
BOX 4438
203 15 Malmö
Tel +46 (0)40 20 00 20
Mail: sverige@schuller.eu
www.schuller.eu

Schuller
Eh'klar

Prisma Color Emalj Spray

Varunummer: 91076.



Beskrivning:

Sprayfärg för professionell och "gör det själv". Prismacolor Emalj spray är baserad på akrylharts särskilt utformade för dekoration och skydd av alla keramiska ytor. Denna spray är också väl lämpad för retuschering av små repor. Den fäster på alla ytor utan grundmålning, på metallytor rekommenderas att grunda med ett rostskyddsmedel innan applicering av emalj spray. Är lämplig för alla delar av tvättställ, dusch och kakel i våtutrymmen och kök, där den inte kommer i direkt kontakt med vatten. Också lämplig för stål, rostfritt stål, aluminium, sten, trä, kartong, polyeten, polypropen, PVC etc. Lämpar sig inte för polystyren och klinkergolv.

Egenskaper:

Med självrengörande ventil. Pigmenten är bly, kadmium och krom-fri. Ofarligt för ozonskiktet, eftersom den är fri från farlig gas.

Teknisk data:

Innehåller: 400 ml
Baserat på: Akryl
Yttorr: Efter 15 - 20 minuter (20 °C och 60 % relativ luftfuktighet).
Härdat: Efter 24-72 tim beroende på lacktjocklek (20°C och 60% relativ luftfuktighet).
Övermålbart: Antingen "vått i vått" (5 min.) eller efter härdning (>24 timmar).
Faraklass: ADR-klass 2.1 5F. Innehåll: E 520 = 400ml.

Användelse:

Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett. Ta bort gammal lack / färg och rost och slipa ytan. Maskera noggrant det som inte ska målas. Applicera ett skikt av Prisma Primer Rostskydd lämplig för ytan. Efter torkning, slipas primer lätt (600 korn). Det är inte rekommenderat att använda en kall sprayfärg. Den bästa appliceringstemperaturen är mellan 20-25° C. Före användning, skaka burken under 2 minuter och spraya av ett prov. Avståndet till den yta som skall behandlas ungefär 18-25 cm. För bästa resultat, krysspåföres lacken i flera tunna, jämna skikt, först i vågrät sedan vertikalt, upprepa om det behövs. Håll burken upprätt. Skaka burken väl mellan påföringarna. Torktiden varierar beroende på temperatur, fuktighet och tjocklek hos den applicerade lack / färgskiktet. Efter fullständig genomhärdning ca:72 timmar kan ytan rengöras med ett vanligt rengöringsmedel (utan alkohol, utan slipande effekt och utan lösningsmedel). Läs noga igenom instruktionerna på burken och sedan hantera därefter.

Förvaring och förhållningsregler för säker hantering:

Förvaras i slutna originalförpackning på ett torrt, väl ventilerat och sval plats. Kan lagras i minst 60 månader. Undvik inandning av ångor och aerosoler. Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Tvätta genast färg på hud. Använd inte nära eld, gnistor eller varma ytor. Rökning förbjuden. Locket och burken kan återanvändas, Den tomma sprayburken återlämnas i lämplig återvinningstation. Om sprayburken inte är tom, måste den lämnas in på återvinningstation för farligt avfall.