

SensiCore Festőszalag

(Cikkszám: 45436, 45437, 45439)

Leírás:

A ragasztószalag anyaga egy extra vékony, sima, speciális papír (Washi-papír), amely nagyon testhezálló, könnyen téphető és jól alkalmazható a sima éleknél. Kiváló az érzékeny, sérülékeny felületekre, amelyek esetében az alacsony ragasztóerő az elvárt, pl. tapétáknál, javító és restaurálási munkáknál.

Termékadatok:

Hordozóanyag	impregnált japán papír	
Ragasztóanyag	akril	
Teljes vastagság	75my	AFERA 5006
Telejs súly	70g/m ²	ISO 536
Tapadóerő fémre	0,9 N/cm	AFERA 5001
Szakítószilárdság	25 N/cm	AFERA 5004
Szakadási nyúlás	3,0%	AFERA 5004
Hőállóság	+100°C - ig	
UV állóság	akár 7 napig	

Alkalmazás:

A ragasztani kívánt felületnek por, zsír és olajmentesnek kell lennie. Beltéri használatra. A festőszalag a felragasztás után akár 15 nappal később is eltávolítható, és 7 napig UV álló. A munkabefejezése után mielőbb eltávolítandó. Próbaragasztás minden esetben végzendő.

FONTOS: a festőszalagot legkésőbb a festék felhordását követő 40 percen belül el kell távolítani!

Tárolás:

Tárolás hűvös, száraz helyen (15-25°C / 50% relatív páratartalom mellett). Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 12 hónapig eltartható.

Pécs, 2016.07.22.