

TARGA SunCore PRO Maszkolószalag

(Cikkszám: 45891, 45892, 45894)

Leírás:

Ideális kombinációja a Sun Core szalagunknak és egy kiváló minőségű elektrosztatikusan kezelt HDPE fóliának. Az elektrosztatikus kezelésnek köszönhetően a fólia a legtöbb felülethez hozzátapad. A fólia jól tapad festékhez, anélkül, hogy visszaszedné, és így kitűnően védi a felületet az esetleges szennyeződésektől. Lehetővé teszi a pontos vonalak, élek megtartását több színfelület felvitele során is.

Termékadatok:

Hordozóanyag	bevont japán papír
Ragasztóanyag	natúrkaucsuk
Teljes vastagság	95 my
Tapadóerő fémre	3,5 N/18mm
Szakítószilárdság	55 N/18mm
Szakadási nyúlás	5,6%
Hőállóság	+150°C-ig (30 perc)
UV álló	4 hónap
HDPE - Fólia	
Vastagság	7-10 my HDPE fólia, átlátszó

Alkalmazás:

A TARGA SunCore PRO maszkolószalag megvédi a felületet festékfröccsenés, festékpöttyök és más szennyeződések ellen. Az UV állóságának köszönhetően alkalmas kül-és beltéren egyaránt. Üvegre, fémre, műanyagra, fára, betonra, festett falra, vakolt alapra és díszlécre/díszpárkányra is alkalmazható. Szénalapú és nyílt pórusú anyagoknál (kő, fa) probléma merülhet fel, ezért próbaragasztás feltétlenül szükséges.

Tárolás:

Tárolás hűvös, száraz helyen (15-25°C / 50% relatív páratartalom mellett). Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 12 hónapig eltartható.

Pécs, 2016.07.27.