

# PVC Mask G Védőszalag (sima)

(Cikkszám: 45379, 45399, 45419)

## Leírás:

Sima PVC építési szalag, amely egy rezisztens és illeszkedő lágy PVC fóliából készül, magas azonnali ragasztóerővel. Kézzel könnyen téphető. Ez a ragasztószalag a sima felületek védelmére szolgál a tisztítás, a vakolás és a festés során, valamint időjárásálló.

## Termékadatok:

Hordozóanyag	lágy PVC
Ragasztóanyag	kaucsuk
Teljes vastagság	0,125 mm (+/- 0,02)
Tapadóerő fémre	0,20 kg/25mm
Szakítószilárdság	4,0 kg/25mm
Szakadási nyúlás	100%
Letekercselési erő	0,20 kg/25mm
Hőállóság	+60°C - ig
UV állóság	14 nap-ig

## Alkalmazás:

A ragasztani kívánt felületnek por, zsír és olajmentesnek, valamint száraznak kell lennie. A maszkolószalag kül- és beltéren egyaránt használható. Nyílt, porózus felületeken (puhafa, vakolat, mázolás), az időjárási viszontagságoknak kitett PVC felületeken és lágyítószer tartalmú felületeken az alkalmazása különös körültekintéssel ajánlott. Próbaragasztás minden esetben végzendő. A PVC lágyítója károsíthatja a vízbázisú festékeket és lakkokat.

## Tárolás:

Tárolás hűvös, száraz helyen (15-25°C / 50% relatív páratartalom mellett). Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 12 hónapig eltartható.

Pécs, 2017.07.14.