

Mount Tape Szerelőszalag

(Cikkszám: 45620, 45621)

Leírás:

Erős ragasztóval bevont, kétoldalú habszalag, melyet zárt cellás polietilén habból állítanak elő. A ragasztó szilikonozott filmmel borított. A szalagot nagyon nagy nyírószilárdság jellemzi, és ellenáll az oldószereknek, a vegyi anyagoknak, az UV-nek és a hőnek.

Termékadatok:

| | | |
|------------------|----------------------------------|--------|
| Hordozóanyag | 1,0 mm szivacs 100kg/m3 (fekete) | |
| Ragasztóanyag | oldószerbázisú akril | |
| Elválasztó betét | 0,07mm PE-fólia | |
| Teljes vastagság | 1,0 mm ($\pm 10\%$) | |
| Ragasztóerő | 13,75 N/25mm | PSTC-3 |
| Hőállóság | -40°C - +100°C | |

Alkalmazás:

A ragasztandó felületnek zsír-és pormentesnek kell lennie. A szalag elsősorban kültéren és az autóiparban használatos. Emblémák, díszítő tárgyak, névtáblák, profilok stb. rögzítésére szolgál.

Tárolás:

Tárolás hűvös, száraz helyen (23°C / 50% relatív páratartalom). Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 24 hónapig eltartható.

Pécs, 2013.11.28.