

BlueCore Festőszalag

(Cikkszám: 45203, 45205, 45206, 45207, 45209, 45201, 45200)

Leírás:

Bevonatolt papír festőszalag, a legtöbb felületen kiváló tapadási tulajdonságokkal. A festőszalag magas hőállóságának köszönhetően a legmegfelelőbb választás minden festő és lakkozó munkához. Minden szokásos festékhez és lakkhoz/zománchoz alkalmazható, kézzel téphető és maradvány nélkül viaszszedhető.

Termékadatok:

Hordozóanyag	impregnált médium krepp papír	
Ragasztóanyag	natúrkaucsuk (oldószerbázisú)	
Teljes vastagság	120my ($\pm 10\%$)	AFERA 5006
Teljes súly	90 g/m ² ($\pm 8\%$)	ISO 536
Tapadóerő fémre	>1,8 N/cm	AFERA 5001
Szakítószilárdság	>26 N/cm	AFERA 5004
Szakadási nyúlás	>8%	AFERA 5004
Hőállóság	+60°C (60 perc)	

Alkalmazás:

A ragasztani kívánt felületnek zsír-és pormentesnek kell lennie. A festőszalagot a festési munkák elvégzése után mielőbb (rögtön a festék száradása után, de maximum 24 óra elteltével) vissza kell szedni. Így lehet megakadályozni ragasztómaradványok képződését. Próbaragasztás minden esetben végzendő.

Tárolás:

Tárolás szobahőmérsékleten (23°C / 50% relatív páratartalom mellett). Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 12 hónapig tárolható.

Pécs, 2017.10.23.