

# HighCore Festőszalag

(Cikkszám: 45253, 45255, 45256, 45257, 45259)

## Leírás:

Impregnált magas minőségű krepp papírszalag. A festőszalag megfelelő választás minden festőmunkához. Minden szokásos festékekhez és lakkhoz alkalmazható, kézzel téphető és maradvány nélkül viaszszedhető. Különösen alkalmas az ívek takarására.

## Termékadatok:

Hordozóanyag	impregnált erős krepp papír
Ragasztóanyag	szintetikus kaucsuk
Teljes vastagság	280 my
Tapadóerő fémre	5,0 N/25mm
	13,75 N/25mm nyújtható
Szakítószilárdság	75 N/25mm
Szakadási nyúlás	38%
Hőállóság	+50°C

## Alkalmazás:

A ragasztani kívánt felületnek zsír-és pormentesnek kell lennie. A festőszalagot a festési munkák elvégzése után mielőbb (rögtön a festék száradása után, de maximum 24 óra elteltével) vissza kell szedni. Így lehet megakadályozni ragasztómaradványok képződését. Próbaragasztás minden esetben végzendő.

## Tárolás:

Tárolás szobahőmérsékleten (23°C / 50% relatív páratartalom mellett). Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 12 hónapig tárolható.

Pécs, 2017.03.20.