

Blue Mask Védőszalag

(Cikkszám: 45495, 45496, 45497, 45499)

Leírás:

Kiváló minőségű, speciális ragasztóval bevont, minőségi LDPE-bevonatú szövethordozó, mely jellemzői:

- kitűnő ragasztótulajdonság magas tapadással, alacsonyabb hőmérsékleten is
- jó tapadóerő különböző felületeken
- erős, nyúlásszegény hordozó, emellett kézzel téphető
- jól letekerhető
- lágyítószerves

Termékadatok:

Hordozóanyag	LDPE-bevont szövet
Ragasztóanyag	UV stabilizált natúrkaucsuk
Teljes vastagság	70-es szemtávolság (kb. 320 my)
Tapadóerő fémre	9,0N/25mm
Szakítószilárdság	125 N/25mm
Szakadási nyúlás	12%
Felhasználási hőmérséklet	-5°C – +35°C (száraz felületen)

Alkalmazás:

- kül-és beltéren egyaránt használható – vakoló és festő munkák végzése során jól alkalmazható felületek takarásához/védéséhez
- a legtöbb felületről 4 hétig (kültéri munkák esetében maximum 2 hétig, beltéren maximum 4 hétig) maradvány nélkül viaszszedhető (átlagos napsugárzásnál)
- alkalmas sima, nem pórusos felületekhez
- próbaragasztás feltétlenül szükséges

Tárolás:

Tárolás szobahőmérsékleten. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 12 hónapig tárolható.

Pécs, 2013.02.06.