

Alu Tape Pro Ragasztószalag

(Cikkszám: 45579, 45589)

Leírás:

Egyoldalú alumínium ragasztószalag, DIN 4102 B1 szerint tanúsítva.

Termékadatok:

Hordozóanyag	0,025mm lalumínium fólia
Ragasztóanyag	akril
Elválasztó betét	egyoldalú szilikonizált fehér polietilén fólia
Teljes vastagság (elválasztó nélkül)	0,055mm
Tapadóerő fémre	7 N/25mm
Szakítószilárdság	48 N/25mm
Szakadási nyúlás	5%
Hőállóság	100°C (rövid ideig)

Alkalmazás:

A termék alkalmas alumínium szigetelő lemezek illesztésére, klímákhoz, illetve szellőzőberendezésekhez.

Tulajdonságok és előnyök:

- erős tapadás és ragadóerő
- jól ellenáll az előregedésnek
- kiváló nedvesség- és párazáró
- kézzel téphető
- jól illeszkedik a legtöbb felülethez

Tárolás:

Tárolás hűvös, száraz helyen (23°C / 50% relatív páratartalom mellett). Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 12 hónapig eltartható.

Pécs, 2012.10.16.