

Schuller Eh'klar GmbH
AUSTRIA
Im Astenfeld 6
A – 4490 St. Florian
Tel.(0043) 07224/68 200
Fax(0043) 07224/68 282
E-Mail: office@schuller.eu
www.schuller.eu

Schuller
Eh'klar

St. Florian, 21.09.2016

UV SUN TAPE “4542”

(numery artykułów: 45423, 45425, 45426, 45427, 45429)

Opis:

taśma klejąca wykonana z extra cienkiego, gładkiego, specjalnego papieru (WASHI), jest bardzo giętka, łatwo się odrywa i zapewnia bardzo płaskie krawędzie farby. To zapobiega zaciekom z farby / lakierów i zapewnia bardzo długi okres odklejalności, jak również bezproblemowe ściąganie w podanym okresie użytkowania.

UWAGA: po pracach malarskich taśmę należy ściągnąć jeszcze wilgotną!

Dane produktu:

Nośnik	saturowany papier japoński	
Klej	klej akrylowy	
Grubość łączna	85my (+/-10%)	AFERA 5006
Łączna waga	83g/m ² (+/-10%)	ISO 536
Siła kleju na stali	>1,1 N/cm	AFERA 5001
Odporność na rozciąganie	>24 N/cm	AFERA 5004
Rozciągliwość	>3%	AFERA 5004
Temperatura stosowania	0 do +40°C	
Odporność na promienie UV	WEWNĄTRZ: do 3 m-cy	
	NA ZEWNĄTRZ: do 2 m-cy	

Stosowanie:

powierzchnia klejona musi zostać odtłuszczona i odpylona. Taśma ta jest idealna do oklejania / zabezpieczania podczas prac malarskich i lakierniczych. Może być używana przez trzy miesiące wewnątrz i do 2 miesięcy na zewnątrz pomieszczeń. Przeznaczona do użytku na gładkich oraz lekko chropowatych podłożach.

Należy raczej unikać stosowania na materiałach porowatych. Przed faktycznym zastosowaniem należy koniecznie przeprowadzić próbę klejenia.

Przechowywanie:

przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (15-25°C / przy względnej wilgotności powietrza 50%). Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innych źródeł ciepła. Zgodnie z zaleconymi warunkami, taśma może być przechowywana przez okres 12 miesięcy.