



INFORMACE KE ZBOŽÍ PVC MASK Q

Č. zboží: 45446, 45449, 45456, 45457, 45459

Popis:

Příčně vroubkovaná stavební lepicí páska vyrobená z poddajného pevného PVC materiálu, lehce odtrhnutelná rukou. Má velmi vysokou přilnavost, dobře drží i na drsných površích. Odolná UV záření. Slouží k ochraně při omítání, štukování a malířských pracích v interiéru i exteriéru.

Použití:

Podklad musí být bezprašný, odmaštěný a suchý. Páska může být aplikována v interiéru i exteriéru. Používá se hlavně na dřevo (lakované, natřené základním nátěrem), hliník, sklo. U měkkých a porézních podkladů (měkké dřevo, omítka, nátěr), zvětralých PVC podkladů a povrchů obsahující změkčovadla, dbejte zvýšené opatrnosti. Proto je nezbytné provést zkušební nalepení před zahájením prací. Změkčovadlo z PVC pásy může poškodit vodou ředitelné barvy, laky a lazury.

INFORMACE KE ZBOŽÍ PVC MASK Q

Č. zboží: 45446, 45449, 45456, 45457, 45459

Technické údaje:

Nosič:	měkčené PVC	
Lepidlo:	kaučuk	
Tloušťka nosiče (mm):	0,12 mm	
Celková tloušťka:	0,155 mm (+/- 10 %)	ASTM D 1000
Lepicí síla na kov (N/mm):	2,9N/25 mm	ASTM D 1000
Pevnost v tahu (N/mm):	29,5N/25 mm	ASTM D 1000
Roztažnost (%):	90 %	ASTM D 1000
Teplotní odolnost (°C):	až +50 °C	
Odolnost UV záření:	ve venkovním prostředí max. 14 dní	

Skladování:

Skladujte při pokojové teplotě (15 – 23 °C / při 50 % relativní vlhkosti). Chraňte před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla. Jsou-li splněny podmínky skladování, lze pásku skladovat po dobu 12 měsíců.



Pokud máte další otázky, jsme Vám k dispozici.