

91079 Sprej PRISMA TECH FILLER

Popis:

tmel na opravu nerovností a lehce poškozeného laku jako jsou škrábance na polyesteru, plastu a kovu, snadno brousitelný a rychle tuhnoucí, alkoholu a benzinu odolný. Nástřík je nutné brousit velmi jemným brusným papírem např. o zrnitosti 600.

Vlastnosti spreje:

Rychleschnoucí, může být kdykoliv přestříkán,
bezpečnostní dětská pojistka na víčku,
400 ml spreje pokryje plochu cca 1,5 - 2 m², v závislosti na barvě podkladu,
automatický samočisticí ventil,
určený do vnitřního i venkovního prostředí.

Technické údaje:

Hliníková dóza potažená folií, tlak 15 barů

Čistý obsah (objem):	400 ml
Barva:	béžová
Zápach:	rozpouštědlo
Hustota při 20 °C:	0,75 - 0,80 g/ml
Tlak při 20 °C:	4,0 +/- 0,5 barů
Tlak při 50 °C:	8,0 +/- 0,5 barů
Bod vznícení:	< 0 °C
Viskozita Ford Cup 4	11,5"
Zbytek v tlakové láhvi:	22 %
Velikost částic:	od 0 do 2 mikronů
Stupeň lesku:	15
Tloušťka 1. křížového nástříku:	12 mikronů
Tloušťka 3. křížového nástříku:	od 35 do 40 mikronů
Teplotní odolnost:	100 - 120 °C

Doba schnutí:

Odolnost proti prachu po	10 min.
Suchý na dotek po	20 min.
Zcela proschnutý po	24 hod.

Doba použitelnosti při správném skladování: 3 roky

Skladování:

Skladujte při pokojové teplotě 20 °C, na přiměřeně větraném místě. Chraňte před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla.

Použití:

Před použitím povrch důkladně očistěte pro dosažení dobrého výsledku krytí. Povrch by měl být čistý, suchý a nemastný.

Výstražné symboly nebezpečnosti:



Směrnice 2004/42 / ES: C.O.V.

Podkategorie: Speciální úpravy

Mezní hodnota VOC: 840 g / litr

Max. skutečný obsah: 640 g / litr