

Schuller Eh'klar GmbH
AUSTRIA
Im Astenfeld 6
A – 4490 St. Florian
Tel.(0043) 07224/68 200
Fax(0043) 07224/68 282
E-Mail: office@schuller.eu
www.schuller.eu

**Schuller
Eh'klar**

St. Florian, 02.04.2013

UV-FOLI TAPE

(Č.výrobkov: 46402, 46403, 46405, 46405, 46413)



Popis:

Samolepiaca ochranná fólia na sklenené povrchy.

- Fólia nie je škodlivá a je možné ju úplne recyklovať
- Fólia nie je vhodná na ochranu kovov a zrkadlových sklenených povrchov
- Aplikácie zahŕňajú sklo, hliník, PVC a nehrdzavejúcu oceľ, drevo, keramiku

Technické data:

material	LDPE-Fólia
lepidlo	Acrylát
pevnosť	50my (±10%)
hustota	0,922
hmotnosť	46g/m ² (±10%)
prilnavosť	>80 cN/cm (AFERA 4001; Glas)
predĺženie (pozdĺžne)	>200%
predĺženie (naprieč)	>400%
aplikačná teplota	-5°C - +35°C (suchý povrch)

Aplikácia:

- Neodstraňujte fóliu náhlymi pohybmi zo sklenených plôch
- Fólia sa musí aplikovať na suchý a čistý povrch. Podklad musí byť odmastený, pri lepení dbať na lepenie bez vzduchových bublín alebo nadmerného naťahovania fólie
- Film sa musí odstrániť do 4 týždňov
- Je potrebná skúška prilnavosti

Skladovanie:

Skladovanie pri izbovej teplote (10°C až +30°C pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %).

Chráňte pred priamym slnečným žiarením a inými zdrojmi tepla. V súlade s podmienkami skladovania je možné fóliu skladovať 6 až 12 mesiacov.