

Schuller Eh'klar Kft.
H-7628, Pécs, Eperfás u.2.
telefon: +3672 539 100
e-mail: hungary@schuller.eu
www.schuller.eu

**Schuller
Eh'klar**

06.10.2023

GREEN MASK

(cikkazám: 45339)



Termékjellemzők:

Az építőszalag kiváló minőségű speciális akrilát ragasztóval bevont PE szövet hordozóból áll.

- Kiváló tapadási tulajdonságok, jó tapadó képességgel, jó tapadóerővel különböző felületeken is
- Maradék nélkül eltávolítható és többször áthelyezhető.
- Erős, nem nyúló hordozó, így formatartó, egyenese élek jellemzik.
- Kézzel egyenesen könnyen téphető

Termékadatok:

Ragasztóanyag	akril
Hordozóanyag	polietilén szövet
Szín	zöld
Szélesség	50 mm
Hőállóság (°C)	+60
Tapadóerő fémre (N/cm)	4,46
Szakadásállóság	52,1%
Szakítószilárdság (N/cm)	29,1
Szakadási nyúlás (%)	10,0%
Teljes vastagság (mm)	0,15
UV állóság	beltéren: 30 nap, kültéren: 10 nap

Schuller Eh'klar Kft.

H-7628, Pécs, Eperfás u.2.

telefon: +3672 539 100

e-mail:hungary@schuller.eu

www.schuller.eu

**Schuller
Eh'klar**



Alkalmazás:

- Bel- és kültéri maszkoláshoz, felületvédelemhez (mint például: szegélylécek, ajtó- és ablakkeretek, ablakpárkányok, falak és padlók maszkolásához), valamint festési és vakolási (stukkó) munkákhoz ajánlott.
- Akár 10 napig (kültéren maximum 2 hétig, beltéren maximum 4 hétig) a legtöbb felületről maradéktalanul eltávolítható (átlagos napsütés mellett)
- Fokozott elővigyázatosság szükséges a puha és porózus felületek (például puhafa, kő, tapéta, festék), mállott PVC felületek és lágyítószert tartalmazó felületek esetén.
- Minden használat előtt végezzen próbaragasztást!