

Schuller Eh'klar Kft.  
H – 7628, Pécs Eperfás u. 2.  
Telefon: +3672 539 100  
Fax: +3672 539 110  
E-Mail: hungary@schuller.eu  
www.schuller.eu

**Schuller  
Eh'klar**



## X-Way Védőszalag

(cikkszámok: 45778, 45779, 45799, 45797, 45798, 45761, 45763)

### Leírás:

Szövetszalag speciálisan az építőipar számára. A puha, szintetikus kaucsukragasztónak köszönhetően jó öregedés-és hőmérsékletállóság jellemzi. Hordozóként egy nagy szilárdságú, időjárás-és vízálló, kézzel szakítható poliészter szövet szolgál. Alapvető jellemzője a nagyon erős kezdeti ragadóerő és a fagyponti jó ragadóerő is.

### Termékadatok:

Hordozóanyag	LDPE-réteg + poliészterszövet
Ragasztóanyag	szintetikus kaucsuk (oldószermentes)
Szemtávolság	32
Teljes vastagság	0,165 mm
Tapadás fémre	20 N/25mm
Szakítószilárdság	75 N/25mm
Acélgolyó teszt	<3 cm
Felhasználási hőmérséklet	-10°C - +75°C

### Alkalmazás:

A szalag tökéletesen ragad a sima és durva felületekre is, mint például kőre, betonra, fára és műanyagra. Beltéri és kültéri professzionális munkákhoz egyaránt alkalmas.

### Tárolás:

Tárolja szobahőmérsékleten (15-25°C / 50% relatív páratartalom mellett) napsugárzástól és közvetlen hőtől távol. A tárolási feltételek betartásával a termék 12 hónapig tárolható.

St. Florian, 2021.12.17.