

Sikkerhedsdatablad 12-05-2023
PRISMA COLOR
Version: 1



PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Identifikation af blanding:

Varemærke:

PRISMA COLOR

Produktkode:

91001,91002, 91003, 91004, 91005, 91006, 91007, 91010,
91011, 91012, 91013, 91014, 91015, 91016, 91017, 91018,
91019, 91020,91022, 91023, 91024, 91025, 91026, 91027,
91028, 91029, 91031, 91033, 91034, 91035, 91036, 91037,
91038, 91039, 91040, 91041, 91055, 91057, 91201, 91202,
91203, 91301, 91305, 91306,91307, 91308, 91309, 91310,
91312, 91313, 91314, 91315, 91316, 91317, 91320, 91321,
91322, 91324, 91325,91326, 91327, 91328, 91330, 91331,
91332, 91334, 91335, 91336, 91337, 91338, 91339, 91340,
91345, 91346, 91347, 91348

UFI-kode:

A300-V0PS-400C-G33C

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet brug:

Sprøjtemaling dekorativ hushold, industriel og professionel

Frarådet brug:

må ikke anvendes på mennesker eller dyr

må ikke anvendes til andre formål end de anførte

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Distributør:

Schuller Eh'klar Nordic ApS

Storhaven 8

DK-7100 Vejle

Tel.: +45 75/ 72 20 60

Fax: +45 75/ 72 20 69

E-mail: denmark@schuller.eu

Leverandøren:

Schuller Eh'klar GmbH

Im Astenfeld 6

A-4490, St. Florian

Tel.: +43(7224) 68200

Fax: +43 (7224) 68282

E-mail: office@schuller.eu

E-mail-adresse til en kompetent person ansvarlig for sikkerhedsdatabladet: Hsiaomei Schuller
office@schuller.eu

1.4. Nødtelefon

Bispebjerg Hospital Giftlinjen Tel: +45 8212 1212




PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Kriterierne i EF-forordning 1272/2008 (CLP):



Farligt, Aerosols 1, Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

-  Advarsel, Skin Irrit. 2, Forårsager hudirritation.
-  Advarsel, Eye Irrit. 2, Forårsager alvorlig øjenirritation.
-  Advarsel, STOT SE 3, Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Skadelige fysisk-kemiske, sundheds- og miljømæssige virkninger:

Ingen andre farer

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammer:



Fare

Faresætninger:

- H222, H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
- H315 Forårsager hudirritation.
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Sikkerhedsætninger:

- P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
- P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
- Rygning forbudt.
- P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
- P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
- P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
- P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med gældende forskriften.

Særlige bestemmelser:

- EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Indeholder:

Acetone; propan-2-on; propanon

Særlige bestemmelser i henhold til bilag XVII til REACH og efterfølgende ændringer:

Ingen.

2.3. Andre farer

- vPvB-stoffer: Ingen - PBT-stoffer: Ingen
- Ingen hormonforstyrrende stoffer findes i en koncentration $\geq 0,1$ %.

Andre farer:

Punkt 10.3.


PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer








3.1. Stoffer

I.A.

3.2. Blandinger

Farlige komponenter i henhold til CLP-forordningen og den tilhørende klassificering:

Mængde	Navn	Identifikationsnummer	Klassifikation
$\geq 25\%$ - $< 30\%$	acetone; propan-2-on; propanon	Indeks- nummer: 606-001-00-8 CAS: 67-64-1 EF: 200-662-2 REACH-Nr.: 01- 2119471330- 49	 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 3.8/3 STOT SE 3 H336 EUH066

>= 15% - < 20%	xylén	Indeks- nummer: CAS: EF: REACH-Nr.: 01- 2119488216- 32	601-022-00-9 1330-20-7 215-535-7 01- 2119488216- 32	 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312  3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
>= 15% - < 20%	propan	Indeks- nummer: CAS: EF: REACH-Nr.: 01- 2119486944- 21	601-003-00-5 74-98-6 200-827-9 01- 2119486944- 21	 2.2/1 Flam. Gas 1 H220 2.5/L Press Gas (Liq.) H280
>= 7% - < 10%	butan	Indeks- nummer: CAS: EF: REACH-Nr.: 01- 2119474691- 32	601-004-00-0 106-97-8 203-448-7 01- 2119474691- 32	 2.2/1 Flam. Gas 1 H220 2.5/L Press Gas (Liq.) H280
>= 5% - < 7%	isobutan	Indeks- nummer: CAS: EF: REACH-Nr.: 01- 2119485395- 27	601-004-00-0 75-28-5 200-857-2 01- 2119485395- 27	 2.2/1 Flam. Gas 1 H220 2.5/L Press Gas (Liq.) H280
>= 1% - < 2,5%	dimethylcarbonat	Indeks- nummer: CAS: EF: REACH-Nr.: 01- 2119548399- 23	607-013-00-6 616-38-6 210-478-4 01- 2119548399- 23	 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225
>=0.01% - < 3.5%	titandioxid (i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på ≤ 10 µm]	Indeks- nummer: CAS: EC: REACH No.: 01- 2119489379- 17	022-006-00-2 13463-67-7 236-675-5 01- 2119489379- 17	 3.6/2 Carc.2. H351

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Kontakt med hud:

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.

De kropsdele, der er kommet i kontakt med produktet eller der er mistanke om, at de er kommet i kontakt med produktet, skal straks vaskes grundigt med rindende vand og eventuelt med sæbe.

Vask hele kroppen helt (brusebad eller badning).

Fjern straks forurenede tøj og bortskaf på en sikker måde.

Kommer stof på huden, vaskes straks med store mængder vand.

Kontakt med øjne:

Efter kontakt med øjnene skyl med vand med åbne øjenlåg i tilstrækkelig lang tid, kontakt derefter straks en øjenlæge.

Beskyt det uskadte øje.

Indtagelse:

Frækald under ingen omstændigheder opkastning. FÅ STRAKS EN LÆGEUNDERSØGELSE.

Indånding:

Flyt patienten ud i frisk luft og hold denne varm og i ro.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Se punkt 11 for detaljerede oplysninger om de vigtigste symptomer og virkninger.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende kontakt omgående læge (om muligt vises brugsanvisning eller sikkerhedsdatablad).

Behandling:

Følg lægens anvisninger.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

CO2 eller pulverlukker.

Ved brand: Brug en pulverlukker til at slukke branden.

Slukningsmidler, der må ikke bruges af sikkerhedsmæssige årsager:

Vand

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Undgå indånding af eksplosions- eller forbrændingsgasser.

Forbrænding danner tung røg.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug egnet åndedrætsværn.

Opsaml forurenede slukningsvand separat. Dette må ikke ledes ud i afløb.

Afkøl det brændte beholder med vandstråle.

Flyt beholder fra det brandtruede område, hvis det kan gøres uden risiko.

Bær brandbekæmpelsesbeklædning i overensstemmelse med den europæiske standard EN469.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personlige værnemidler.

Fjern alle antændelseskilder.

Fjern personer til sikkerheden.

Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke trænge ned i jord/undergrund. Må ikke lukkes ud i kloakafløb eller vandløb.

Forurenede vaskevand skal opsamles og bortskaffes.

I tilfælde af gasudledning eller ved indtræden i vandveje, jord og kloak, underret de ansvarlige myndigheder.

Egnet materiale til opsamling: organisk absorberende materiale, sand.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til indeslutning:

Begrænsning i tilfælde af spild af større produktmængder. Inddæm spild af små mængder af produktet med jord, sand eller andet inert absorberende materiale.

Til oprydning:

Udslip skal ryddes op omgående.

Vask med rigeligt vand.

Våd rengøring eller opsugning af faste stoffer.

Andre oplysninger:

Brug ikke en børste eller trykluft til at rengøre overflader eller tøj.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se også punkt 8, 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå kontakt med hud og øjne, indånding af dampe.

Brug ikke tømte beholdere, før de er blevet rengjort.

Inden du foretager overførsler skal du sikre, at der ikke er nogen uforenelige materialerester i beholderne.

Se også punkt 8 for anbefalede personlige værnemidler.
Vær yderst forsigtig ved håndtering af produktet. Undgå stød og friktion.
Råd om generel arbejds-hygge:

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
Kontamineret tøj skal skiftes, inden adgang til spiseområder.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares på et svalt (10°C-25°C), godt ventileret sted væk fra varme, åben ild, gnister og andre antændelseskilder. Opbevares kun i den originale beholder væk fra direkte sollys. Undgå kontakt med hud og øjne, indånding af dampe / tåge / støv. Brug ikke tømte beholdere, før de er blevet rengjort.

Kontamineret tøj skal skiftes, inden adgang til spiseområder. Du må ikke spise eller drikke, mens du arbejder.

Undgå ophobning af elektrostatiske ladninger.

Undgå at ryge.

Opbevar altid i velventilerede rum.

Holdes væk fra åben ild, gnister og varmekilder. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Må ikke opbevares sammen med madvarer, drikkevarer og madvarer til dyr.

Materialer, der skal undgås:

Se punkt 10.5.

Undgå kontakt med syrer.

Anvisninger vedrørende oplagringslokaler:

Kølige og tilstrækkeligt ventilerede rum.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen særlige.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1054 af 28. juni 2022 om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet:

Acetone; propan-2-on; propanon - CAS: 67-64-1
8-timers grænseværdi: 250 ppm, 600 mg/m³

Propan - CAS: 74-98-6
8-timers grænseværdi: 1000 ppm, 1800 mg/m³

Butan - CAS: 106-97-8
8-timers grænseværdi: 500 ppm, 1200 mg/m³

Xylen - CAS: 1330-20-7
8-timers grænseværdi: 25 ppm, 109 mg/m³
Kortidsgrænseværdi: 100 ppm, 442 mg/m³

Hvor der i kolonnen ikke er angivet en talværdi, er korttidsgrænseværdien to gange 8-timers grænseværdien, jf. § 3, stk. 2.

DNEL - Grænseværdier for eksponering

Xylen - CAS: 1330-20-7

Arbejdstager Industriel: 180 mg/kg - Anvender: 108 mg/kg - Eksponering: Menneske
- dermal - Hyppighed: Langvarig, systemiske virkninger
Arbejdstager Industriel: 77 mg/l - Anvender: 14,8 mg/l - Eksponering: Menneske
- Indånding - Hyppighed: Langvarig, systemiske virkninger
Anvender: 1,6 mg/kg - Eksponering: Menneske - oral - Hyppighed: Langvarig,
systemiske virkninger
Arbejdstager Industriel: 289 mg/kg - Eksponering: Menneske - Indånding -
Hyppighed: Kortvarig (akut)

reaktionsmasse af ethylbenzen og m-xilen og p-xilen

Arbejdstager - Industriel: 289 mg/kg - Anvender: 174 mg/l - Eksposering:
menneske - indånding - Hyppighed: Kort (akut)

Arbejdstager - Industriel: 180 mg/kg - Anvender: 108 mg/kg - Eksposering:
menneske - dermal - Hyppighed: Langvarig, systemiske virkninger

Arbejdstager Industriel: 77 mg/kg - Anvender: 14,8 mg/l - Eksposering:
menneske - indånding - Hyppighed: Langvarig, systemiske virkninger

Anvender: 1,6 mg/kg - Eksposering: Menneske - oral - Hyppighed:
Langvarig, systemiske virkninger

PNEC- Grænseværdier for eksposering

Xylen - CAS: 1330-20-7

Mål: Ferskvand - værdi: 0,32 mg/l

Mål: Havvand - værdi: 0,32 mg/l

Mål: Flodsediment - værdi: 12,46 mg/l

Mål: Sediment (hav vand) - værdi: 12,46 mg/l

Mål: Jord (landbrug) - værdi: 2,31 mg/kg

reaktionsmasse af ethylbenzen og m-xilen og p-xilen

Mål: Ferskvand - værdi: 0,32 mg/l

Mål: Havvand - værdi: 0,32 mg/l

Mål: Flodsediment - værdi: 12,46 mg/l

Mål: Sediment (hav vand) - værdi: 12,46 mg/l

Mål: Jord (landbrug) - værdi: 2,31 mg/kg

8.2. Eksposeringskontrol

Beskyttelse af øjne/ansigt:

Brug tætsiddende sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse (EN ISO 16321-1:2022; EN 166), brug ikke kontaktlinser.

Beskyttelse af hud:

Bær arbejdstøj med lange ærmer og beskyttelsessko til professionel brug af kategori II (jf. direktiv 89/686/EØF og standard EN ISO 20344). Vask kroppen med sæbe og vand efter fjernelse af beskyttelsestøj.

Beskyttelse af hænder:

Beskyt hænderne med arbejdshandsker i kategori II (jf. direktiv 89/686/EØF og standard EN 374). Brug handsker af PVC, neopren, nitril eller gummi.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Hvis TLV-grænserne overskrides, skal en maske med filtertype A (mod dampe af organiske forbindelser) anvendes i henhold til EN 141.

Ved intensiv eller længerevarende eksposering skal der anvendes et selvstændigt åndedrætsværn. Filter A2/P3.

Farer ved opvarmning:

Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C.

Foranstaltninger til begrænsning af eksposering af miljøet:

Produktet må ikke bortskaffes i naturen.

Egnede foranstaltninger til

eksposeringskontrol: Ingen

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Egenskaber	Værdi	Metode	Note
Fysisk form:	Flydende	--	--
Farve:	Forskellige		
Lugt, lugttærskel:	karakteristisk Lugt af opløsningsmiddel	--	--
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ikke relevant	--	--
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	Ikke relevant		

Antændelighed	brandfarlig		
Øvre og nedre eksplosionsgrænse:	Ikke relevant	--	--
Flammepunkt:	< 0 °C	--	--
Selvantændelsestemperatur:	> 400 °C	--	--
Nedbrydningstemperatur:	I.A.		
pH	Ikke relevant	--	--
Kinematisk viskositet:	I.A.	--	--
Opløselighed i vand:	Nej	--	--
Opløselighed i olie:	Ja	--	--
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi):	I.A.	--	--
Damptryk:	Ved 20 °C - 4,0 bar Ved 50 °C - 8,0 bar		
Massefylde og/eller relativ massefylde:	0,75 +/- 0,05 g/ml	--	--
Relativ dampmassefylde	>1 (luft = 1)		
Partikelegenskaber:			
Pakningsstørrelse:	I.A.	--	--

9.2. Andre oplysninger
Ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet
Stabilt under normale omstændigheder.
Undgå kontakt med stærke syrer og baser samt oxiderende stoffer.
- 10.2. Kemisk stabilitet
Stabilt under normale omstændigheder.
- 10.3. Risiko for farlige reaktioner
Det kan danne eksplosive damp/luft-blandinger i områder som ikke er godt ventileret.
Undgå at blande produktet med stærke oxiderende midler og stærke syrer.
- 10.4. Forhold, der skal undgås
Undgå varme, flammer og gnister, samt udsættelse for lys og fugt.
Undgå ophobning af elektrostatiske ladninger.
Holdes væk fra varme og antændelseskilder.
- 10.5. Materialer, der skal undgås
Efterbehandlingsmidler
Stærke syrer og brandfarlige væsker.
Syrer, baser og alkaliske kemikalier.
- 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Irriterende gasser dannes ved forbrænding.
Cox kan frigøres ved termisk nedbrydning.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Toksikologiske oplysninger om produktet:
PRISMA COLOR
 - a) Akut toksicitet
Ikke klassificeret.
Baseret på alle tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
 - b) Hudætsning/-irritation
Produktet er klassificeret: Skin Irrit. 2 H315
 - c) Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Produktet er klassificeret: Eye Irrit. 2 H319
 - d) Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Ikke klassificeret.
Baseret på alle tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
 - e) Kimcellemutagenicitet
Ikke klassificeret.

Baseret på alle tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

f) Carcinogenicitet

Ikke klassificeret.

Baseret på alle tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

g) Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret.

Baseret på alle tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

h) Enkel STOT-eksponering

Produktet er klassificeret: STOT SE 3 H336

i) Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret.

Baseret på alle tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

j) Aspirationsfare

Ikke klassificeret.

Baseret på alle tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Toksikologiske oplysninger om de vigtigste stoffer som findes i produktet:

Acetone; propan-2-on; propanon - CAS: 67-64-1

LD50 (KANIN) ORAL: 5300 MG/KG

Xylen - CAS: 1330-20-7

a) Akut toksicitet

ATE - Huid 1100 mg/kg kropsvægt

ATE - Indånding (dampe) 11 mg/l

Test: LD50 - Vej: Oral - Arter: Mus = 5627 mg/kg

Test: LD50 - Vej: Huid - Arter: Kanin > 5000 mg/kg

Test: LC50 - Vej: Indånding - Arter: Rotte = 6700 ppm - Varighed: 4 h

g) Reproduktionstoksicitet:

Test: Reproduktionstoksicitet - Arter: Rotte = 500 ppm

LD50 (ROTTE) ORAL: 5000 MG/KG

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber:

Ingen hormonforstyrrende stoffer findes i en koncentration $\geq 0,1$ %.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Vedtage god arbejdspraksis, således at produktet ikke frigives til miljøet.

PRISMA COLOR

Ikke klassificeret for miljøfarer.

Baseret på alle tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Xylen - CAS: 1330-20-7

a) Akut toksicitet i vand:

Slutpunkt: LC50 - Arter: Fisk = 2,6 mg/l - Varighed / h: 96

Slutpunkt: EC50 - Arter: Daphnia = 1 mg/l - Varighed / h: 24

Slutpunkt: EC50 - Arter: Alger = 4,36 mg/l - Varighed / h: 76

b) Kronisk toksicitet i vand:

Slutpunkt: NOEL - Arter: Fisk > 1,3 mg/l - Varighed / h: 56 - Note: dage

reaktionsmasse af ethylbenzen og m-xylen og p-xylen

a) Akut toksicitet i vand:

Slutpunkt: LC50 - Arter: Fisk = 2,6 mg/l - Varighed / h: 96

Slutpunkt: LC50 - Arter: Daphnia = 1 mg/l - Varighed / h: 24

Slutpunkt: EC50 - Arter: Alger = 1,9 mg/l - Varighed / h: 73

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen

Xylen - CAS: 1330-20-7

Bionedbrydeligt affald: Ikke persistent og bionedbrydelig.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

I.A.

Xylen - CAS: 1330-20-7

Bioakkumulering: Ikke bioakkumulerende.

12.4. Mobilitet i jord

I.A.

Xylen - CAS: 1330-20-7

Mobilitet i jord: Mobil

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

vPvB-stoffer: Ingen - PBT-stoffer: Ingen

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen hormonforstyrrende stoffer findes i en koncentration $\geq 0,1$ %

12.7. Andre negative virkninger

WGK 1

Ufortyndet produkt og store mængder af produktet må ikke komme i grundvand, vandveje eller kloaksystemer.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Genbrug, hvis det er muligt. Bortskaffes på godkendte affaldsdeponier eller forbrændingsanlæg.
Følg gældende lokale og nationale bestemmelser.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse:

Forurenede emballage skal genvindes eller bortskaffes i overensstemmelse med de nationale regler for affaldshåndtering.

Genbrug, når det er muligt. Resterne af produktet skal betragtes som farligt affald.

Bortskaffelse skal overlades til en for affaldshåndtering ansvarlig virksomhed i overensstemmelse med nationale og eventuelt lokale bestemmelser.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

ADR-UN-nummer: 1950

IATA-UN-nummer: 1950

IMDG-UN-nummer: 1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR-forsendelsesnavn: AEROSOLER

IATA-teknisk navn: AEROSOLS, flammable

IMDG- Korrekt teknisk navn: AEROSOLS

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR-vejtransport: 2.5F

IATA-klasse: 2.1

IATA-label: 2.1

IMDG-klasse: 2

14.4. Emballagegruppe

ADR-Emballagegruppe: -

IATA-Emballagegruppe: -

IMDG-Emballagegruppe: -

14.5. Miljøfarer

Havforurenende: Havforurenende

- 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
ADR-Transportkategori (tunnelrestriktionskode): D
ADR-Begrænset mængde (LQ): 1L
IATA - Passagerfly: ---
IATA Cargo lufttransport: 203
IMDG- Korrekt teknisk navn: Aerosol
IMDG-side: F-D, S-U
- 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter
I.A.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Direktiv 98/24/EF (om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser)

Direktiv 2000/39/EF (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Forordning (EF) nr. 790/2009 (1. ATP CLP) og (EF) nr. 758/2013

Forordning (EF) nr. 2020/878

Forordning (EF) nr. 286/2011 (2. ATP CLP)

Forordning (EF) nr. 618/2012 (3. ATP CLP)

Forordning (EF) nr. 487/2013 (4. ATP CLP)

Forordning (EF) nr. 944/2013 (5. ATP CLP)

Forordning (EF) nr. 605/2014 (6. ATP CLP)

Forordning (EF) nr. 2015/1221 (7. ATP CLP)

Forordning (EF) nr. 2016/918 (8. ATP CLP)

Forordning (EF) nr. 2016/1179 (9. ATP CLP)

Forordning (EF) nr. 2017/776 (10. ATP CLP)

Forordning (EF) nr. 2018/669 (11. ATP CLP)

Forordning (EF) nr. 2018/1480 (13. ATP CLP)

Forordning (EF) nr. 2019/521 (12. ATP CLP)

Forordning (EF) nr. 2020/217 (14. ATP CLP)

Forordning (EF) nr. 2020/1182 (15. ATP CLP)

Forordning (EF) nr. 2021/643 (16. ATP CLP)

Forordning (EF) nr. 2021/849 (17. ATP CLP)

Forordning (EF) nr. 2022/692 (18. ATP CLP)

Nationale foreskrifter:

MAL-kode (1993): 3-1

Begrænsninger i forbindelse med produktet eller indholdsstofferne i henhold til bilag XVII til forordning (EF) 1907/2006 (REACH) og efterfølgende ændringer:

Begrænsninger vedrørende produktet:

Punkt 3

Punkt 40

Begrænsninger i forbindelse med indholdsstofferne:

Punkt 75

Flygtige organiske forbindelser - VOC = 322,50 g/l

Flygtige CMR-stoffer = 0,00 %

Flygtige halogenerede organiske forbindelser forsynet med risikosætning R40 = 0,00 %.

Organisk kulstof - C = 0,00

Hvor relevant, henvises til følgende forordninger:

Direktiv EF 2012/18 (Seveso III)

Forordning (EF) nr. 648/2004 (vaskemidler).

Direktiv 2004/42/EF (VOC-direktivet)

Bestemmelser i forbindelse med direktiv EF 2012/18 (Seveso III):
Seveso III kategori i henhold til bilag 1, del 1
Produktet tilhører kategori: P3a

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført nogen kemisk sikkerhedsvurdering for blandingen.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Teksten af de fraser som er nævnt i punkt 3:
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
H220 Yderst brandfarlig gas.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H226 Brandfarlig væske og damp.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H332 Farlig ved indånding.
H315 Forårsager hudirritation.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.

Fareklasse og farekategori	Kode	Beskrivelse
Flam. Gas 1	2.2/1	Brandfarlige gasser, farekategori 1
Aerosols 1	2.3/1	Aerosoler, farekategori 1
Press Gas (Liq.)	2.5/L	Gasser under tryk: Flydende gas
Flam. Liq. 2	2.6/2	Brandfarlige væsker, farekategori 2
Flam. Liq. 3	2.6/3	Brandfarlige væsker, farekategori 3
Acute Tox. 4	3.1/4/Dermal	Akut toksicitet (dermal), farekategori 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Akut toksicitet (indånding), farekategori 4
Skin Irrit. 2	3.2/2	Hudætsning/hudirritation, farekategori 2
Eye Irrit. 2	3.3/2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, farekategori 2
STOT SE 3	3.8/3	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, farekategori 3
Carc. 2	3.6/2	Carcinogenicitet, farekategori 2

Klassificering og procedure anvendt til at udlede klassifikationen for blandinger i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:

Klassificering i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008	Klassificeringsprocedure
Aerosols 1, H222, H229	På basis af testdata
Skin Irrit. 2, H315	Beregningsmetode
Eye Irrit. 2, H319	Beregningsmetode
STOT SE 3, H336	Beregningsmetode

Dette dokument er udarbejdet af en kompetent person, som har fået relevant uddannelse.

Vigtigste litteraturkilder:

ECDIN - Miljøkemikaliedata- og informationsnetværk - Det Fælles Forskningscenter,
EU-Kommissionen
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - 8. udgave - Van Nostrand
Reinold

Oplysningerne heri er baseret på vores viden ved ovennævnte dato.

Den henviser udelukkende til det angivne produkt og udgør ingen garanti for en bestemt kvalitet.
Det er brugerens pligt at sikre, at disse oplysninger er relevante og fuldstændige i forhold til den specifikke tiltænkte anvendelse.

Dette sikkerhedsdatablad annullerer og erstatter alle tidligere udgivelser.

ADR:	Overenskomst om international transport af farligt gods på vej.
ATE:	Estimat for akut toksicitet
ATEmix:	Estimat for akut toksicitet (Blandinger)
CAS:	Chemical Abstracts Service (division af American Chemical Society)
CLP:	Forordning om klassificering, mærkning og emballering
DNEL:	Afledt minimumseffektniveau.
EINECS:	Europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer
GefStoffVO:	Forordning om farlige stoffer, Tyskland
GHS:	Globalt harmoniseret system til klassifikation og mærkning af kemikalier
IATA:	International luftfartssammenslutning.
IATA-DGR:	International luftfartssammenslutnings regler for farligt gods.
ICAO:	Internationalorganisation for civil luftfart
ICAO-TI:	Tekniske instruktioner for sikker transport af farligt gods med fly.
IMDG:	International maritim kode for farligt gods.
INCI:	International nomenklatur for kosmetiske bestanddele
KSt:	Eksplodingskoefficient
LC50:	Letal koncentration, der resulterer i 50% dødelighed.
LD50:	Letal dosis, der resulterer i 50% dødelighed
PNEC:	Predicted No Effect Concentration
RID:	Forordning om international transport af farligt gods med jernbane
STEL:	Kortsigtet grænseværdi for eksponering
STOT:	Specifik målorgantoksicitet
TLV:	Tærskelgrænseværdi
TWA:	Tidsvægtet gennemsnit
WGK:	Vandfareklasse (Tyskland)