

Schuller Eh'klar GmbH  
AUSTRIA  
Im Astenfeld 6  
A – 4490 St. Florian  
Tel.(0043) 07224/68 200  
Fax(0043) 07224/68 282  
E-Mail: office@schuller.eu  
www.schuller.eu

**Schuller  
Eh'klar**

St. Florian, 22.11.2022

## WhiteCore

Art.Nr.: 45235, 45236, 45237, 4239

### Beschreibung/Description:

Wasserabweisende Papierabdeckband mit guten Klebeeigenschaften auf den meisten Oberflächen. Mit Temperaturbeständigkeit 60°C, ist das Klebeband geeignet für alle Maler-und Lackiererarbeit.

Water repellent Masking tape for almost all the surfaces. Temperature resistance to 60°C. For all painting applications in construction, building industry. Easily tearable, and residue free removal.

### Technischesdaten/Technical Data:

Trägermaterial/Backing	Imprägniertes Krepppapier/Saturated crepe paper
Kleber/Adhesive	Kautschuk/ Nature Rubber
Farbe/Color	Weiß/White
Gesamtdicke/TotalThickness	140my (±10%)
Klebekraft auf Stahl/Adhesion to steel	6.0+/- 0.5
Zugfestigkeit/MD tensile strength (N/25mm)	>=50
Bruchdehnung/MD elongation at break	12%
Temperaturbeständigkeit/Temperature resistance	+60°C

### Anwendung/Application:

Die zu abklebende Oberfläche muss fett- und staubfrei sein. Nach den Anstreich- bzw. Malerarbeiten sollte das Klebeband ehestmöglich (nach der Trocknung der Farbe oder max. nach 24 Stunden) abgezogen werden. Dadurch wird verhindert, dass Kleberrückstände entstehen. Es ist jedoch immer vor den tatsächlichen Arbeiten eine Probeklebung durchzuführen.

Clean the surfaces before painting, the surface should be dust and fat free. To avoid the residue, remove the tape as soon as the paint is dry or after 24hours. Test the tape on a small area aside of the surface before working on large areas.

---

**Schuller Eh'klar GmbH**  
**AUSTRIA**  
Im Astenfeld 6  
A – 4490 St. Florian  
Tel.(0043) 07224/68 200  
Fax(0043) 07224/68 282  
E-Mail: [office@schuller.eu](mailto:office@schuller.eu)  
[www.schuller.eu](http://www.schuller.eu)

**Schuller**  
**Eh'klar**



**Lagerung/storage:**

Lagerung bei Raumtemperatur: 15-25°C und max.60% Luftfeuchtigkeit. Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.

Storage temperature: 15-25°C with max. relative humidity of 60%. Keep away from direct sunlight or other heat sources and from freezing. 12 months shelf life(from date of manufacture) when the tape under the suggested storage condition.