

Schuller Eh'klar GmbH
AUSTRIA
Im Astenfeld 6
A – 4490 St. Florian
Tel.(0043) 07224/68 200
Fax(0043) 07224/68 282
E-Mail: office@schuller.eu
www.schuller.eu

**Schuller
Eh'klar**

St. Florian, 02.04.2013

FOLIO-TAŚMA MASKUJĄCA

(numery artykułów: 46402, 46403, 46405, 46405, 46413)

Opis:

samoprzylepna folia ochronna do powierzchni szklanych;

- nie jest szkodliwa dla zdrowia, w całości podlega recyklingowi,
- nie nadaje się do zabezpieczania metali oraz lustrzanych powierzchni szklanych,
- obszar zastosowań: szkło, aluminium, PVC, stal szlachetna, drewno, ceramika.

Dane techniczne:

Nośnik	folia LDPE
Klej	klej akrylowy
Grubość	50my ($\pm 10\%$)
Szczelność	0,922
Waga na m2	46g/m2 ($\pm 10\%$)
Przyczepność	>80 cN/cm (AFERA 4001; szkło)
Rozciągliwość wzdłużna	>200%
Rozciągliwość poprzeczna	>400%
Temperatura stosowania	-5°C - +35°C (suche powierzchnie)

Stosowanie:

- z powierzchni szklanych folię należy zdejmować nie szarpiąc,
- folię przyklejać na suchych i czystych powierzchniach (odtłuszczonych), nie dopuszczając do powstawania pęcherzyków powietrza i nadmiernego naciągania,
- folia musi zostać ściągnięta w ciągu 4 tygodni,
- koniecznie należy wykonać próbę klejenia.

Przechowywanie:

przechowywać w temperaturze pokojowej (od +10°C do +30°C przy względnej wilgotności powietrza 50%). Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i innymi źródłami ciepła. Zgodnie z zaleconymi warunkami, taśma może być przechowywana przez okres 6-12 miesięcy.