

Schuller Eh'klar GmbH
AUSTRIA
Im Astenfeld 6
A – 4490 St. Florian
Tel.(0043) 07224/68 200
Fax(0043) 07224/68 282
E-Mail: office@schuller.eu
www.schuller.eu



St. Florian, 29.10.2013

TAŚMA MASKUJĄCA "4500"

(numery artykułów: 45003, 45005, 45006, 45007, 45009)

Opis:

impregnowana, wodoodporna, papierowa taśma maskująca o doskonałych właściwościach adhezyjnych (mocny klej) nadająca się do większości rodzajów powierzchni. Taśma ta charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na temperatury, co sprawia, że nadaje się doskonale do wszystkich specjalistycznych prac malarskich i lakierniczych. Jest kompatybilna ze wszystkimi popularnymi farbami i lakierami, daje się odrywać ręcznie i nie pozostawia lepkiej warstwy po ściągnięciu.

Dane produktu:

Nośnik	impregnowany papier krepowy	
Klej	kauczuk naturalny	
Grubość łączna	145my ($\pm 10\%$)	
Siła kleju na stali	>2,8 N/cm (>2,2 N/cm)	
Odporność na rozciąganie	50 N/cm (25-65 N/cm)	
Rozciągliwość	8% (6-12%)	
Próba toczenia kulki stalowej	<1 cm (<3cm)	
Odporność na temperaturę	+120°C	
Odporność na promienie UV	72 godziny (Ultra Vitalux Osram)	

Stosowanie:

powierzchnia klejona musi zostać odtłuszczona i odpylona. Po malowaniu lub pracach lakierniczych, taśma powinna zostać jak najszybciej usunięta. W ten sposób zapobiega się powstaniu lepkiej warstwy na podłożu. Taśma ta jest odporna na promienie UV (Ultra Vitalux – Osram). Należy jednak zawsze przed faktycznym zastosowaniem przeprowadzić próbę klejenia.

Przechowywanie:

przechowywać w temperaturze pokojowej (23°C / przy względnej wilgotności powietrza 50%). Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innych źródeł ciepła. Zgodnie z zaleconymi warunkami, taśma może być przechowywana przez okres 12 miesięcy.