

Schuller Eh'klar GmbH  
AUSTRIA  
Im Astenfeld 6  
A – 4490 St. Florian  
Tel.(0043) 07224/68 200  
Fax(0043) 07224/68 282  
E-Mail: office@schuller.eu  
www.schuller.eu

**Schuller  
Eh'klar**

St. Florian, 25.07.2016

## Taśma tkana "X-Way"

(numery artykułów: 45768, 45769)

### Opis:

taśma ta nadaje się szczególnie do prac budowlanych. Zachwycą miękkim, syntetycznym klejem kauczukowym odpornym na temperaturę i upływ czasu. Jako nośnik - służy mocna, odporna na warunki atmosferyczne, pokryta wodoodporną powłoką, dająca się odrywać ręcznie, tkanina poliestrowa. Kluczową cechą jest bardzo mocna przyczepność początkowa i dobra przyczepność w temperaturze ok. 0°C.

### Dane produktu:

Nośnik	film LDPE + tkanina poliestrowa
Klej	kauczuk syntetyczny (bezrozpuszczalnikowy)
Wielkość oczek	26
Grubość łączna	0,195mm
Siła kleju na stali	24 N/25mm
Odporność na rozciąganie	95 N/25mm
Test toczonej kulki	<3cm
Temperatura stosowania	-10°C do +75°C

### Stosowanie:

tkana taśma "X-Way" przylega doskonale do gładkich i szorstkich powierzchni - takich jak kamień, beton, drewno i tworzywo sztuczne. Jest stosowana do profesjonalnych prac, zarówno w budynkach, jak również na wolnym powietrzu.

### Przechowywanie:

przechowywać w temperaturze (15-25°C / przy względnej wilgotności powietrza 50%). Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innych źródeł ciepła. Zgodnie z zaleconymi warunkami, taśma może być przechowywana przez okres 12 miesięcy.