

Schuller Eh'klar ApS
 Denmark
 Storhaven 8
 DK – 7100 Vejle
 Tel. +45 75 72 20 60
 Fax +45 75 72 20 69
 E-Mail: denmark@schuller.eu
 www.schuller.eu

**Schuller
 Eh'klar**

Vejle, juli 2014

Plast-masker.

Varenummer: 45871, 45872, 45874, 45876, 45878.



Beskrivelse:

Ideel kombination af afdækningstape og en høj kvalitets, elektrostatisk behandlet HDPE folie. Velegnet til afdækning af store områder i en arbejdsgang. Grundet elektrobehandlingen klæber folien til de fleste overflader. Folien forhindrer malingen i at løbe eller lække til det beskyttede område. Plast-maskeren giver rene malerresultater.

Tekniske data:

Indeholder:	20 / 17 meter i en rulle.	
Bæremateriale:	Imprægneret krep papir.	
Lim:	Natur kautchuk.	
Klæbekraft på stål:	3,0 N / 25 mm	ASTM D333
Trækstyrke:	84,5 N / 25 mm	ASTM D3759
Fleksibilitet:	10 %	ASTM D3759
Temperatur resistens:	Op til + 80 °C	

HDPE – Folie:

Samlet tykkelse:	8 My HDPE Folie, transparent.
Behandling:	Statisk opladet.

Anvendelse:

Plast-masker beskytter mod malingsstænk og dråber og andet snavs. Den overflade der skal klæbes på, skal være fedt- og støvfri. Plast-maskeren er bedst egnet til indendørs brug. Efter beskærings-/malerarbejdet skal tapen fjernes hurtigst muligt (når malingen er tør eller efter max. 24 timer). For derved at forhindre, at eventuelle lim rester står tilbage. Det er altid en god idé før det egentlige arbejde, at foretage en vedhæftningstest.

Opbevaring:

Opbevares ved rumtemperatur (15 - 25 °C / 50 % relativ luftfugtighed). Holdes ude af direkte sollys og andre varmekilder. Ved at overholde opbevaringsbetingelserne kan tapen opbevares i minimum 12 måneder.

Schuller Denmark støtter:

børne | cancer | fonden