

Schuller Eh'klar GmbH
AUSTRIA
Im Astenfeld 6
A – 4490 St. Florian
Tel.(0043) 07224/68 200
Fax(0043) 07224/68 282
E-Mail: office@schuller.eu
www.schuller.eu

**Schuller
Eh'klar**

St. Florian, 04.11.2013

POWŁOKA MASKUJĄCA UV Z TAŚMĄ

(numery artykułów: 45880, 45881, 45882, 45884, 45885, 45887)

Opis:

wysokiej jakości, tkany, poliestrowo-bawełniany nośnik powleczony specjalnym klejem, wykazuje doskonałe właściwości klejące także przy niskich temperaturach. Dobra przyczepność na gładkich i szorstkich powierzchniach. Inne właściwości to: łatwe odwijanie i mocny, słabo rozciągliwy nośnik.

Dane produktu:

Nośnik	tkanina powlekana
Klej	kauczuk naturalny stabilizowany UV
Grubość łączna	70 oczek (ok. 300my)
Siła kleju na stali	8,8 N/25mm
Odporność na rozciąganie	118 N/25mm
Rozciągliwość	11%
Odporność na temperaturę	do +85°C (180 min)
Odporność na promienie UV	wewnątrz pomieszczeń: max. do 4 tygodni
	na zewnątrz pomieszczeń: max do 2 tygodni
Folia HDPE	
Grubość łączna	folia HDPE 8 my, transparentna
Opracowanie	naładowanie statyczne

Stosowanie:

ta powłoka maskująca UV chroni przed zapryskaniami farbą, kapaniem i innymi zabrudzeniami. Dzięki odporności na promienie UV, doskonale nadaje się do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, do prac malarskich i tynkarskich. Przy materiałach porowatych (kamień, drewno) mogą pojawić się problemy, dlatego przed faktycznym zastosowaniem należy koniecznie przeprowadzić próbę klejenia.

Przechowywanie:

przechowywać w temperaturze (15-25°C / przy względnej wilgotności powietrza 50%). Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innych źródeł ciepła. Zgodnie z zaleconymi warunkami, taśma może być przechowywana przez okres 12 miesięcy.