

Schuller Eh'klar Polska Sp. z o.o.
ul. Kościelna 21
PL- 43-450 Ustroń
Tel. +48 33 857 90 88
Fax: +48 33 857 90 89
E-mail: poland@schuller.eu
www.schuller.eu

**Schuller
Eh'klar**

St. Florian, 14.07.2017

Taśma budowlana PVC gładka

(numery artykułów: 45379, 45399, 45419)

Opis:

gładka taśma budowlana PVC z wytrzymałej i dopasowującej się, miękkiej folii PVC na kleju o wysokiej natychmiastowej sile klejenia. Możliwe jest łatwe, ręczne odrywanie taśmy. Taśma ta służy do ochrony gładkich powierzchni przy pracach tynkarskich, malarskich czy gipsowaniu. Jest odporna na warunki atmosferyczne.

Dane produktu:

Nośnik	miękkie PVC
Klej	kauczuk
Grubość całkowita	0,125 mm (+/- 0,02)
Siła kleju na stali	0,20 kg/25mm
Odporność na rozciąganie	4,0 kg/25mm
Rozciągliwość	100%
Odporność na temperatury	do +60°C
Odporność na promienie UV	do 14 dni

Stosowanie:

powierzchnia musi być odtłuszczona, odpylona i sucha. Taśma może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

W przypadku miękkich i porowatych podłoży (miękkie drewno, tynki, farby), zwiertzałych powierzchni PVC oraz powierzchni zawierających plastyfikatory, zaleca się zwiększoną ostrożność. Dlatego przed faktycznym zastosowaniem konieczne jest wykonanie próby przyczepności/siły kleju. Plastyfikator PVC może uszkadzać farby i lazury zawierające wodę.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C / 50% względnej wilgotności powietrza). Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i innymi źródłami ciepła. Przy zachowaniu odpowiednich warunków taśma może być przechowywana przez okres 12 miesięcy.