

Schuller Eh klar Sverige  
BOX 4438  
203 15 Malmö  
Tel +46 (0)40 20 00 20  
Mail: [sverige@schuller.eu](mailto: sverige@schuller.eu)  
[www.schuller.eu](http://www.schuller.eu)

**Schuller**  
**Eh'klar**

## Prisma Color Aluminium spray

Varunummer: 91071.



### Beskrivning:

Sprayfärg för professionell och "gör det själv". Snabbtorkande akryl spray från rent aluminium. Vi rekommenderar att alltid använda en Prisma Color primer. Sprayen är idealisk för att reparera zinkytor eller en rostskyddande primer för ytor som är skadade genom svetsning, lödning eller slipning. Truck / lastbilskonstruktioner, rör, aluminiumprofiler, tankar, radiatorer etc. är bara några exempel på användning. För inom- och utomhusbruk.

### Egenskaper:

Över-svetsbart, värmebeständigt, vidhäftning på metaller, syra och alkali resistent. Med självrengörande ventil. Pigmenten är bly, kadmium och krom-fri. Ofarligt för ozonskiktet, eftersom den är fri från giftig gas.

### Teknisk data:

|                  |   |
|------------------|---|
| Innehåller:      | 400 ml  |
| Baserat på:      | Akryl   |
| Glans:           | Blank   |
| Yttorr:          | Efter 15 - 20 minuter (20°C och 60 % relativ luftfuktighet).                |
| Härdat:          | Efter 24 -36 beroende på lacktjocklek (20°C och 60% relativ luftfuktighet). |
| Övermålningsbar: | Antingen "vått i vått" (10 min.) eller efter härdning (>24 timmar).         |
| Faraklass:       | ADR-klass 2.1 5F. Innehåll: E 520 = 400ml.                                  |

### Användning:

Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett. Ta bort gammal lack / färg och rost och slipa ytan. Maskera noggrant det som inte ska målas. Applicera ett skikt av Prisma Primer lämplig för ytan. Efter torkning, slipas primer lätt (600 korn). Det är inte rekommenderat att använda en kall sprayfärg. Den bästa appliceringstemperatur är mellan 20 - 25 ° C. Före användning, skaka burken under 2 minuter och spraya av ett prov. Avståndet till den yta som skall behandlas ungefär 18-25 cm. Med det multifunktionella ventilen, är det inte nödvändigt att hålla sprayburk vertikalt under användning. Spraya flera lager i syfte att erhålla ett bra resultat. Skaka burken väl mellan påföringarna. Torktiden varierar beroende på temperatur, fuktighet och tjockleken hos det applicerade färgskiktet. Läs noga igenom instruktionerna på burken och sedan hantera därefter.

### Förvaring och förhållningsregler för säker hantering:

Förvaras i sluten originalförpackning på ett torrt, väl ventilerat och sval plats. Prisma Krom Effekt spray är en delikat produkt, spegel-effekten kan bestå i minst 12 månader, men med tiden kan den gradvis tappa sin effekt. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Tvätta genast färg på hud. Använd inte nära eld, gnistor eller varma ytor. Rökning förbjuden. Locket och burken kan återanvändas, Den tomma sprayburken återlämnas i lämplig återvinningstation. Om sprayburken inte är tom, måste den lämnas in på återvinningstation för farligt avfall.

---

Schuller Eh klar Sverige  
BOX 4438  
203 15 Malmö  
Tel +46 (0)40 20 00 20  
Mail: [sverige@schuller.eu](mailto: sverige@schuller.eu)  
[www.schuller.eu](http://www.schuller.eu)

**Schuller**  
**Eh'klar**

