

Schuller Eh'klar s.r.o.  
K. Weise 1215/3  
370 04 České Budějovice  
Tel. 387 241 627  
Fax 387 313 972  
E-mail: obchod@schuller.eu  
www.schuller.eu



14.07.2017

## PVC MASK G

### Stavební páska PVC

45379, 45399, 45419



#### Popis:

Hladká PVC stavební páska z odolné, přizpůsobivé a měkké PVC fólie s lepidlem s vysokou a okamžitou přilnavostí. Páska je lehce odtržitelná rukou, je odolná povětrnostním vlivům. Slouží k ochraně hladkých povrchů při omítání, štukování a malířských pracích.

#### Technické údaje:

nosič:	měkčené PVC
lepidlo:	kaučuk
celková tloušťka:	0,125 mm (+- 0,02)
lepicí síla na kov:	0,20 kg/ 25 mm
pevnost v tahu:	4,00 kg/ 25 mm
roztlačnost:	100%
síla pro odvinutí:	0,20 kg/ 25 mm
teplotní odolnost:	až + 60 °C
odolnost UV záření:	až 14 dní

#### Použití:

Podklad musí být bezprašný, odmaštěný a suchý. Páska může být použita uvnitř i venku.

U měkkých a porézních podkladů (měkké dřevo, omítka, nátěr), zvětralých PVC podkladů a povrchů obsahujících změkčovadla dbejte zvýšené opatrnosti. Proto je nezbytné provést zkušební nalepení před zahájením prací. Změkčovadlo z PVC pásky může poškodit vodou ředitelné laky a lazury.

#### Skladování:

Skladujte při pokojové teplotě (15-25 ° C / 50% relativní vlhkosti). Chraňte před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla. Jsou-li splněny podmínky skladování, lze pásku skladovat po dobu 12 měsíců.