

X-Way Strong Védőszalag

(cikkszámok: 45765)

Leírás:

Eltávolítható, nagy szakítószilárdságú szalag szakemberek számára. A szövetszalag különösen alkalmas építőipari munkákhoz. A puha, szintetikus kaucsukragasztónak köszönhetően jó öregedés-és hőmérsékletállóság jellemzi. Hordozóként egy nagy szilárdságú, időjárás-és vízálló, kézzel szakítható poliészter szövet szolgál. Alapvető jellemzője a nagyon erős kezdeti ragadóerő és a fagyponti jó ragadóerő is.

Termékadatok:

Hordozóanyag	LDPE-film + poliészter szövet
Ragasztóanyag	szintetikus kaucsuk (oldószermentes)
Szemtávolság	26
Teljes vastagság	0,220 mm
Tapadás fémre	28 N/25mm
Tapadóerő polietilénre	12 N/25mm
Tapadóerő kőre	17 N/25mm
Szakítószilárdság	105 N/25mm
Acélgolyó teszt	<3 cm
Felhasználási hőmérséklet	-10°C - +75°C
Nyomtalanul eltávolítható	nem
Vízálló	igen
Kézzel téphető	igen

Alkalmazás:

A szalag tökéletesen ragad a sima és durva felületekre is, mint például kőre, betonra, fára és műanyagra. Beltéri és kültéri professzionális munkákhoz egyaránt alkalmas.

Tárolás:

Tárolja szobahőmérsékleten (15-25°C / 50% relatív páratartalom mellett) napsugárzástól és közvetlen hőtől távol. A tárolási feltételek betartásával a termék 12 hónapig tárolható.

Pécs, 2015.05.28.