

GreenCore Festőszalag

(Cikkszám: 45243, 45245, 45246, 45247, 45249)

Leírás:

Bevonatolt papír festőszalag. A festőszalag megfelelő választás minden festőmunkához. Minden szokásos festékhez és lakkhoz/zománchoz alkalmazható, kézzel téphető és maradvány nélkül visszaszedhető.

Termékadatok:

Hordozóanyag	impregnált könnyű krepp papír	
Ragasztóanyag	natúrkaucsuk (oldószerbázisú)	
Teljes vastagság	105my	AFERA 5006
Teljes súly	78 g/m ²	ISO 536
Tapadóerő fémre	>1,7 N/cm	AFERA 5001
Szakítószilárdság	>26 N/cm	AFERA 5004
Szakadási nyúlás	>8%	AFERA 5004
Hőállóság	+40°C +60°C-ig	

Alkalmazás:

A ragasztani kívánt felületnek zsír-és pormentesnek kell lennie. A festőszalagot a festési munkák elvégzése után mielőbb (rögtön a festék száradása után, de maximum 24 óra elteltével) vissza kell szedni. Így lehet megakadályozni ragasztómaradványok képződését. Próbaragasztás minden esetben végzendő.

Tárolás:

Tárolás szobahőmérsékleten (23°C / 50% relatív páratartalom mellett). Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 12 hónapig tárolható.

Pécs, 2015.03.01.