

TARGA SUN CORE PRO

UV SUN mask

45891, 45892, 45894, 45896, 45897



Popis:

Kombinace vysoce kvalitního japonského speciální UV papíru a elektrostaticky ošetřené HDPE fólie.

Díky elektrostatickému zpracování přilne film k většině substrátů. Přilnavost barvy k filmu je velmi dobrá, takže nedochází k oddělení a následné kontaminování povrchu. Lepicí páska umožňuje sledovat přesné barevné linie a hrany, a to i při vytváření několika barevných vrstev. Díky mimořádně velkému vnitřnímu průměru jádra se zakrývací páska hodí pro všechny běžné zakrývací stroje.

Technické údaje páska:

Barva	Oranžová/zlatá
Lepidlo	Akrylátové lepidlo
Šířka lepicí pásy	17 mm
Roztažnost do přetržení (%)	3,5%
Celková tloušťka (mm)	0,090
Lepicí síla na kov (N/cm)	2,2 +/- 10%
Pevnost v tahu (N/cm)	36,7
Vnitřní průměr jádra	26 mm
Teplotní odolnost	Do +120°C při krátkém vystavení (30 min.)
UV-odolnost	Do 120 dnů

Technické údaje páska:

HDPE fólie (my) / mm	9 / 0,009
Roztažnost do přetržení (%)	151%
Teplota tavení (°C)	+120
Pevnost v tahu (N / cm)	4,833

Použití:

TARGA SUN CORE chrání před postřikem a kapkami barvy i jinými nečistotami. Díky UV odolnosti je ideální pro vnější i vnitřní použití. Může být použita na sklo, kov, vinyl, dřevo, beton, natřené stěny, omítnuté podklady a lišty. Problémy mohou nastat u uhlíkových materiálů a materiálů s otevřenými póry (např. kámen, dřevo), proto musí být před samotnou prací provedeno odpovídající testovací lepení.

Skladování:

Skladujte při pokojové teplotě (10°C při 50% relativní vlhkosti vzduchu). Udržujte mimo dosah přímého slunečního záření a ostatních zdrojů tepla. Při dodržení optimálních skladovacích podmínek lze pásku skladovat 12 měsíců.