

## 91060 – 91069 Spreje PRISMA EFFECT NEON

### Popis:

Akrylový lak se silnou reflexní svítivostí i za špatných světelných podmínek. Doporučuje se natřít podklad bílým základním nátěrem. Vhodné pro použití na kov, plast, dřevo, sklo, keramiku, zdivo a omítky

### Vlastnosti spreje:

Rychleschnoucí, může být kdykoliv přestříkán,  
bezpečnostní dětská pojistka na víčku,  
400 ml spreje pokryje plochu cca 1,5 - 2 m<sup>2</sup>,  
automatický samočistící ventil,  
určený do vnitřního i venkovního prostředí.

### Technické údaje:

Hliníková dóza potažená folií, tlak 15 barů

Čistý obsah (objem):	400 ml
Barva:	různá viz. seznam
Zápach:	rozpouštědlo
Hustota při 20 °C:	0,75 - 0,80 g/ml
Tlak při 20 °C:	4,0 +/- 0,5 barů
Tlak při 50 °C:	8,0 +/- 0,5 barů
Bod vznícení:	< 0 °C
Viskozita Ford Cup 4	13"
Zbytek v tlakové láhvi:	12,6 %
Velikost částic:	od 7 do 8 mikronů
Stupeň lesku:	od 1 do 3
Tloušťka 1. křížového nástřiku:	17 mikronů
Tloušťka 3. křížového nástřiku:	35 mikronů
Teplotní odolnost:	100 - 120 °C

### Doba schnutí:

Odolnost proti prachu po	10 min.
Suchý na dotek po	20 min.
Zcela proschnutý po	24 hod.

**Seznam barev:**

č. zboží	barva
91060	žlutá
91061	červená
91062	zelená
91068	základní lak bílý
91069	krycí lak průhledný

**Doba použitelnosti při správném skladování:** 3 roky

**Skladování:**

Skladujte při pokojové teplotě 20 °C, na přiměřeně větraném místě. Chraňte před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla.

**Použití:**

Před použitím povrch důkladně očistěte pro dosažení dobrého výsledku krytí. Povrch by měl být čistý, suchý a nemastný.

**Výstražné symboly nebezpečnosti:****Směrnice 2004/42 / ES: C.O.V.**

Podkategorie: Speciální úpravy

Mezní hodnota VOC: 840 g / litr

Max. skutečný obsah: 640 g / litr