

Technická špecifikácia sprejov PRISMA COLOR**NÁZOV****PRISMA COLOR RAL Spray ACRYL**

Akrylový lak 400ml, odtiene RAL lesklá, matná, transparentná

číslo výrobku: 91xxx - PRISMA COLOR ACRYL

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Akrylátový náter v spreji na dekoráciu a ochranu vnútorných a vonkajších povrchov. Na priemyselné, odborné aj domáce použitie.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Technická špecifikácia:

Hustota: 0,75 – 0,80 g/ml

VOC: 622,50 g/l

Výdatnosť - v závislosti od podkladu : 1-2m²

Zasychanie:

stupeň 1 najviac 10 min.

stupeň 4 najviac 30 min.

Farba:

- odtiene RAL lesklá
- odtiene RAL matná
- transparentná lesklá
- transparentná matná

VLASTNOSTI

Akrylová farba na dekoráciu a ochranu všetkých druhov povrchov vo vonkajšom i vnútornom prostredí. Najvyššia kvalita, s vysokou krycou schopnosťou, optimálna odolnosť voči poveternostným vplyvom, bezolovnatá. Sprej má samočistiaci ventil. Vhodný na predmety z dreva, kovu a kartónu, keramiky, kameňa, betónu, skla, papiera a vybraných plastov /pri použití základu pre plasty/. Nevhodný na polystyrén.

POUŽITIE

Povrch dôkladne očistite od mazu, mastnoty a špiny. Pri železných povrchoch odstráňte hrdzu a ošetríte ochrannou látkou proti hrdzi. Pred použitím traste dózou v trvaní 2 – 3 min. Nanášajte zo vzdialenosti 25 - 30 cm ľahkými pohybmi nad povrchom v dvoch vrstvách, pričom prvú vrstvu je potrebné nechať zaschnúť viac ako 10 minút. Pri nanášaní držte dózu stále zvisle. Pri nízkych teplotách zohrejte dózu v teplej vode na 20 – 25 °C. Nepoužívať pri teplote pod 15 °C. Výdatnosť zásadne závisí od štruktúry a farby podkladu.

ZNAČENIE**2 AŽ 3 MINÚTY POTRIASŤ**

Nádobu pred použitím minimálne 2-3 minúty pretrepať.

**VZDIALENOSŤ PRI SPREJOVANÍ 25-30 CM OD 15°C DO 25°C**

Tento piktogram označuje ideálnu vzdialenosť rozprašovania od 25 do 30 cm a optimálnu teplotu nádoby / obsahu od 15 °C do 25 °C.

**2 X STRIEKAŤ ≥ 10 MIN.**

Niekoľko tenkých vrstiev sa musí aplikovať v intervaloch ≥ 10 minút, aby sa dosiahol dokonalý výsledok.

**SKLADOVANIE -10°C AŽ +25°C**

Skladovanie výrobkov na suchom a chladnom mieste (-10 °C až + 25 °C a vlhkosť max. 60%)

**VNÚTORNÉ POUŽITIE**

Výrobok je vhodný len na vnútorné použitie, a preto nie je odolný voči UV žiareniu, odolný voči poveternostným vplyvom atď.

**VONKAJŠIE POUŽITIE**

Výrobok je vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie. Výrobok má istotu Počasie a odolnosť voči UV žiareniu

Spotreba:

viď spodok dózy

Pri správnom uskladnení až 10 rokov od dátumu výroby