



GREEN MASK

Č. zboží: 45339

Vlastnosti:

Tato stavební lepicí páska se skládá z vysoce kvalitního tkaninového nosiče potaženého polyethylenem a speciálního akrylátového lepidla.

- lehce se trhá rukou, ostré hrany,
- pevný a neroztažitelný nosič je zárukou stabilního tvaru pro perfektní rovné hrany a na dlouhé pásy lepení, aniž by se páska přetrhla,
- má vynikající lepicí vlastnosti s vysokým přilnutím, dobrou lepicí silou na všech podkladech,
- opětovně odstranitelná a je možné ji vícekrát nalepit.

Technické údaje:

lepidlo:	akrylátové
nosič:	tkanina potažená polyethylen
barva:	zelená
šířka pásy:	50 mm
délka pásy:	25 m
teplotní odolnost:	+ 60 °C
lepicí síla na kov (N/cm):	4,46 +/- 10 %
odolnost přetržení:	52,1 %
pevnost v tahu (N/cm)	29,1
roztážnost (%):	10,0 %
celková tloušťka (mm):	0,15
odolnost UV záření:	vnitřní prostředí až 30 dní, venkovní až 10 dní

GREEN MASK

Č. zboží: 45339

Použití:

Ve vnitřním i venkovním prostředí, na zakrytí a ochranu povrchů (jako např. rámy dveří a oken, zdi, podlahy, sokly, parapety atd.) při malířských a zednických pracích.

Páska je odolná až 10 dní ve venkovním prostředí a 30 dní uvnitř, na většině povrchů lehce odstranitelná (při průměrném slunečním záření).

Na měkkých a porézních podkladech (měkké dřevo, kámen, tapety, nátěr) na materiálech z PVC a površích obsahujících rozpouštědla doporučujeme zvýšenou opatrnost.

Před zahájením prací doporučujeme provést zkušební nalepení.

č. zboží	EAN-kód	popis zboží	ks bal	ks bal 2
45339	9002588453392	PE stavební lepicí páska GREEN MASK, 50 mm/25 m	2	24



Pokud máte další otázky, jsme Vám k dispozici.