



Tenda Tack

Varenummer 46396,46398

Egenskaber:

Selvkæbende og væsketæt uvævet afdækningsfilt af genanvendte polyesterfibre til tørre overflader, som beskytter overflade mod fugt snavs og væsker af alle typer. Brug ikke på våde, nylagte gulve.

- Shock-absorberende, robust og rivefast. Kan støvsuges og tørres af.
- Behøver ikke fastgøres med tape.
- Ekstremt fleksibel, dette gør den ideel til eksempelvis trapper.

Anvendelse:

Foliesiden skal vende op. Kanterne skal overlappe ca 10 cm. Tryk sømmene godt ned.

Sluk gulvvarmesystemer før Tenda Tack lægges på gulvet.

Beskyt Tenda Tack mod direkte sollys

Det afdækkede område skal være tørt og rent.

Vent altid 72 timer efter sidste lag maling er blevet tilføjet, før du bruger Tenda Tack.

| Technical Data: | |
|-------------------------|----------------------------|
| Top | PE-Folie |
| Film tykkelse | 0,04mm (+/- 10%) |
| Bagside | Genanvendte Polyesterfibre |
| Klæbemiddel | Acrylate dispersion |
| Tilladte rum-temperatur | 10-25°C |
| Tilladte rum-fugtighed | 50-60% |

| Produkt | Hårde overflader, som er nylagt eller nybehandlet | Hårde overflader | Cement element |
|----------------|---|------------------|----------------|
| Tenda | | X | |
| Tenda Tack | | X | |
| Tenda Tack Pro | X | X | X |

| Art. Nr | EAN | Beskrivelse | Totale Vægt | Bredde | Længde | Colli |
|---------|---------------|------------------|----------------------|--------|--------|-------|
| 46396 | 9002588463964 | Tenda Tack 1x50m | 140 g/m ² | 1m | 50m | 1 |
| 46398 | 9002588463988 | Tenda Tack 1x25m | 120 g/m ² | 1m | 25m | 1 |



Hvis du har brug for yderligere information, står vi gerne til rådighed.

PRODUKTINFO

Schuller Eh'klar Nordic ApS
Storhaven 8, 7100 – Vejle Danmark • Tlf. + 4575722060 • denmark@schuller.eu • www.schuller.eu