



SATO HD 240L 60MY

Č. zboží: 46115

Pytle na odpad 10 ks v roli

Technické údaje

Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Tolerance	Hodnota
Vlastnosti polymerů				
MFR (při 190°C a 2,16 kg)	ISO 1133	g/10 min	+/- 10 %	0,5 - 1,2
Hustota	ISO 1183	kg/m ³	+/- 10 %	920 - 930
Vlastnosti filmu				
Materiál				76% recyklát (post produkce) + 20% surovina
Barva granulátu				černá A Schulman 1420-4%
Tloušťka	NP - 01	μm	+/- 10 %	60
Šířka	NP - 03	mm	+/- 10 mm	1000
Teplota těsnění	NP - 04	°C	+/- 10 %	130 - 210
Vlastnosti pytle				
Tloušťka	NP - 01	μm	+/- 10 %	60
Šířka	NP - 03	mm	+/- 10 mm	1000
Délka	NP - 03	mm	+/- 10 mm	1250
Certifikát EN ISO 9001:2015				

* měřeno na tloušťce vrstvy 60 μm,

** měřeno při BUR 3 : 1 a tloušťce filmu 60 μm.

Výše uvedené hodnoty jsou laboratorní hodnoty. Nelze z nich vyvozovat žádné záruky ani nároky.



Pokud máte další otázky, jsme Vám k dispozici.