



SunCore Pro

Varenummer 45461, 45463, 45465, 45466, 45467, 45469

Egenskaber:

Er fremstillet af et ekstra tyndt og glat special-papir, original Washi papir fra Japan, som giver skarpe kanter og fine linjer ved lakering og maling. Tapen er smidig, kan rives over i hånden. Vandtæt og høj opløsningsmiddelresistens, hvilket forhindrer maling og belægninger i at "bløde" igennem. Kan fjernes problemfrit uden limrester indenfor 6 måneder.

Anvendelse:

Overfladen der skal klæbes på, skal være fedt- og støvfri. Kan bruges på både glatte og let ru overflader, indendørs og udendørs. SUNCORE PRO er resistent over for alle opløsningsmiddel- og vandfortyndbare malinger og lakker. Ved arbejde på porøse materialer (sten, træ m.m.) kan der efterlades limrester. Før det egentlige arbejde bør der foretages en vedhæftningstest. Ikke egnet til brug på kobber, zink, galvaniserede overflader, polycarbonat eller natursten. Efter brug fjernes tapen langsomt fra overfladen.

Produktdata:

Bæremateriale	Originalt japansk Washi papir
Lim	Vandbaseret Akryl
Samlet Tykkelse	90 μ (+ / - 10%)
Klæbekraft på Stål	1,4 N/cm (+ / - 10%)
Fleksibilitet	7,5%
Temperatur resistens	120 °C (kortvarigt)
UV-Resistens	Indendørs op til 6 måneder / Udendørs op til 3 måneder

Art. Nr	EAN	Beskrivelse	Bredde	Længde	Colli
45461	9002588454610	SunCore Pro 9mmx50m	9 mm	50 m	100
45463	9002588454634	SunCore Pro 18mmx50m	18 mm	50 m	48
45465	9002588454658	SunCore Pro 24mmx50m	24 mm	50 m	36
45466	9002588454665	SunCore Pro 30mmx50m	30 mm	50 m	30
45467	9002588454672	SunCore Pro 36mmx50m	36 mm	50 m	24
45469	9002588454696	SunCore Pro 48mmx50m	48 mm	50 m	24



Hvis du har brug for yderligere information, står vi gerne til rådighed.