



SunCore PRO

Artikelnummer 45461, 45463, 45465, 45466, 45467, 45469

Beskrivning:

Är tillverkad i ett extra tunt och slätt specialpapper, original Washi papper från Japan, som ger skarpa kanter och fina linjer vid lackering och målning. Tejpen är smidig, kan rivas över i handen. Vattentät och hög lösningsmedelsbeständighet, vilket förhindrar att färger och beläggningar "blöder" igenom. Kan tas bort utan ansträngning utan limrester inom 6 månader.

Användning:

Ytan som ska fästas på måste vara fett- och dammfri. Kan användas på både släta och lite grova ytor, inomhus och utomhus. SUNCORE PRO är resistent mot alla lösningsmedel och vattenspådbara färger och lacker. När du arbetar med porösa material (sten, trä etc.) kan limrester lämnas kvar. Innan det faktiska arbetet bör ett vidhäftningstest utföras. Ej lämplig för användning på koppar, zink, galvaniserade ytor, polykarbonat eller natursten. Efter användning avlägsnas tejpen långsamt från ytan.

Productdata:

| | |
|------------------------|---|
| Bärare material | Original japanskt Washi-papper |
| Häftämne | Vattenbaserad akryl |
| Total tjocklek | 90 μ (+ / - 10%) |
| Häftförmåga mot stål | 1,4 N/cm (+ / - 10%) |
| Flexibilitet | 7,5% |
| Temperaturbeständighet | upp till +120 °C (Kortfristig) |
| Dragkraft | 3,5 kg / cm |
| UV-resistens | Inomhus upp till 6 månader / Utomhus upp till 3 månader |

| Art. Nr | EAN | Beskrivning | Bredd | Längd | Colli |
|---------|---------------|------------------------|-------|-------|-------|
| 45461 | 9002588454610 | SunCore Pro 9mm x 50m | 9 mm | 50 m | 100 |
| 45463 | 9002588454634 | SunCore Pro 18mm x 50m | 18 mm | 50 m | 48 |
| 45465 | 9002588454658 | SunCore Pro 24mm x 50m | 19 mm | 50 m | 36 |
| 45466 | 9002588454665 | SunCore Pro 30mm x 50m | 25 mm | 50 m | 30 |
| 45467 | 9002588454672 | SunCore Pro 36mm x 50m | 38 mm | 50 m | 24 |
| 45469 | 9002588454696 | SunCore Pro 48mm x 50m | 50 mm | 50 m | 24 |



Behöver du ytterligare information hjälper vi gärna till.