

Schuller Eh'klar GmbH
AUSTRIA
 Im Astenfeld 6
 A – 4490 St. Florian
 Tel.(0043) 07224/68 200
 Fax(0043) 07224/68 282
 E-Mail: office@schuller.eu
 www.schuller.eu

**Schuller
 Eh'klar**



St. Florian, 07 Juli 2025

FOLI PROTECT

(Artikel-Nr. 46402, 46403, 46405, 46413)

Beschreibung:

- Vollflächig klebende Abdeckfolie zum Abdecken von Glasflächen, Metall usw.
- Die Folie ist nicht gesundheitsschädlich und kann voll recycelt werden

Technische Daten:

Trägermaterial	LDPE-Folie
Kleber	Umweltfreundlicher Acrylat Kleber auf Wasserbasis
Stärke	50 my (±10%)
Dichte	0,922 g/m ³
Gewicht pro m ²	36 g/m ² (±10%)
Klebekraft	>80 cN/cm (Afera 4001 auf Glas)
Längsdehnung	>200%
Querdehnung	>400%
UV Beständig	Aussen 28 Tage
Verarbeitungstemperatur	-5°C bis +35°C (trockene Oberfläche)

Anwendungsgebiete

- Glas, Alu, PVC und Edelstahl, Holz, Keramik, Metall, Spiegel...

Anwendung:

- Bitte ziehen Sie die Folie nicht ruckartig von den Glasflächen ab.
- Die Folie muss auf trockene und saubere Oberflächen aufgetragen werden. Die Anwendung muss ohne Fett, Wasser, Luftblasen oder überhöhte Dehnung der Folie erfolgen.
- Die Folie muss innerhalb von 4 Wochen wieder abgezogen werden
- Probeklebung unbedingt notwendig

Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (zwischen +10°C und +30°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50%). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann die Folie 6 bis 12 Monate gelagert werden.