



INFORMÁCIE O PRODUKTE

St. Florian, 03.05.2025

Produkt: **PRISMA COLOR RAL farebný sprej**

Popis produktu:

Rýchloschnúci akrylový lak v rôznych RAL odtieňoch.

Vysoká krycia schopnosť a lesk pre domácich majstrov aj profesionálov na vnútorné aj vonkajšie použitie pre širokú škálu aplikácií. Lak nežltne. Pre optimálny výsledok je vhodné použiť vhodný základný náter. Automatické čistenie ventilu. Vhodný na kov, drevo, sklo, kameň, kartón a mnoho plastov. Nevhodný na Styropor. Nepoužívať na syntetické laky. Bezpečnostný uzáver pre deti.

Produkty obsahujú len pigmenty bez olova a sú bez CFC.

Pokyny na použitie:

- Dbajte na teplotu miestnosti medzi $+10^{\circ}$ a 25°C a maximálnu vlhkosť vzduchu 60%.
- Ošetrovaný objekt aj sprej PRISMA COLOR by mali mať rovnakú teplotu, aby sa predišlo problémom s príľnavosťou a aplikáciou.
- Pre optimálny výsledok striekajte zo vzdialenosti 20-25cm.
- Používajte vhodné osobné ochranné pomôcky (rukavice, ochranné okuliare a masku).
- Povrch vyčistite od prachu, oleja, mastnoty a nečistôt.
- Pri aplikácii na plasty použite pred nástrekom PRISMA COLOR plastovú základnú vrstvu.
- Pre lepšiu príľnavosť na hliník a pozinkované povrchy použite pred aplikáciou PRISMA COLOR spojovací základ na kovy, základ na báze primeru a plniča.
- Zakryte časti, ktoré sa nemajú lakovať. Sprej pretrepávajte najmenej 2 minúty, aby sa chemikálie dobre premiešali.
- Urobte skúšobný nástrek na iný povrch.
- Nanášajte v tenkých, vzájomne krížených vrstvách, s odstupom 3-5 minút medzi vrstvami.



V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, sme vám k dispozícii

- Použité spreje skladujte na suchom mieste a vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu a tepelným zdrojom.
- Nepoužívajte na syntetické laky. Nevhodné na Styropor.
- Lakujte len v suchu, na dobre vetranom a pred vetrom chránenom mieste.
- Dodržujte H a P vety na etikete/obale.

Plocha pokrytia:

400ml sprej vystačí na 1,5 až 2m² podľa farby povrchu, hrúbky a počtu aplikovaných vrstiev.

Technické informácie:

- Hliníková nádoba s fóliovým pot'ahom, tlak 15 Bar
- Čistý objem: 400ml
- Odtieň: vid' vzorkovník farieb
- Vôňa: rozpúšťadlový zápach
- Hustota pri 20°C: 0,75-0,80g/ml
- Tlak pri 20°C: 4,0±0,5Bar
- Tlak pri 50°C: 8,0±0,5Bar
- Zápalnosť: pod 0°C
- Viskozita (Ford Cup 4): 11" až 12,5"
- Zvyšok v nádobe: 12% až 23,8%
- Veľkosť častíc (Grindometer): 0-2 mikrónov
- Lesk: od 7 do 92 lesklosti
- Hrúbka jednej kríženej vrstvy: 11 mikrónov
- Hrúbka štyroch vrstiev: 32 mikrónov
- Odolnosť voči teplote: 100-120°C
- Čas sušenia:
 - Suchý na prach: 10 minút /aby sa na povrchu už nelepili prachové častice
 - Suchý na dotyk: 20 minút
 - Úplné preschnutie: 24 hodín

Skladovanie:

- Skladovateľnosť pri správnom uskladnení: max. 3 roky

Podmienky bezpečného skladovania (pozri aj bezpečnostný list časť 7.2):

- Uchovávať na chladnom (10°C-25°C), dobre vetranom mieste.
- Uchovávať mimo dosahu tepla, otvoreného ohňa, iskier a iných zdrojov vznietenia.
- Uchovávať iba v originálnom balení a chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Označenie:

Smernica 2004/42/CE: C.O.V.

Podkategória: Špeciálne povrchové úpravy

Limit pre obsah C.O.V.: 840g/l



Maximálny aktuálny obsah: 640g/l



V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, sme vám k dispozícii

Číselník artiklov/RAL:

91001 - RAL 9010	91041 - RAL 1007
91002 - RAL 9005	91055 - Transparentný lesklý
91003 - RAL 9010M	91057 - Transparentný matný
91004 - RAL 9005M	91201 - RAL 4005
91005 - RAL 3000M	91202 - RAL 4006
91006 - RAL 3002	91203 - RAL 5021
91007 - RAL 2004	91301 - RAL 3004
91010 - RAL 5010	91305 - RAL 2000
91011 - RAL 5012	91306 - RAL 2011
91012 - RAL 5015	91307 - RAL 1012
91013 - RAL 9001M	91308 - RAL 1015
91014 - RAL 9001	91310 - RAL 9016
91015 - RAL 6011	91312 - RAL 1013
91016 - RAL 6002	91314 - RAL 7016
91017 - RAL 6018	91315 - RAL 7031
91018 - RAL 7035	91316 - RAL 5017
91019 - RAL 7001	91320 - RAL 6029
91020 - RAL 7011	91321 - RAL 6001
91022 - RAL 3000	91324 - RAL 1021M
91023 - RAL 5003	91325 - RAL 5010M
91024 - RAL 5002	91326 - RAL 6005M
91025 - RAL 8014	91327 - RAL 7001M
91027 - RAL 3020	91328 - RAL 9016M
91028 - RAL 3003	91329 - RAL 7016M
91029 - RAL 8014M	91330 - RAL 1011
91031 - RAL 4004	91331 - RAL 8011
91033 - RAL 7021	91332 - RAL 8003
91035 - RAL 7032	91340 - RAL 7037
91036 - RAL 9002	91340 - RAL 7024
91037 - RAL 6005	91345 - RAL 9007
91038 - RAL 8016	91346 - RAL 9006
91039 - RAL 1003	91347 - RAL 9018
91040 - RAL 1021	91348 - RAL 6009



V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, sme vám k dispozícii