

# WhiteCore Festőszalag

(Cikkszám: 45235, 45236, 45237, 45239)

## Leírás:

Vízlepergető maszkolószalag a legtöbb felülethez jó tapadási tulajdonságokkal. 60 °C-ig hőálló, így alkalmas minden festési és lakkozási munkához az építőiparban és az építkezéseknél. Könnyen téphető, eltávolításkor nem hagy maradványt.

## Termékadatok:

Hordozóanyag	impregnált krepp papír
Ragasztóanyag	kaucsuk
Szín	fehér
Teljes vastagság	140 my (+-10%)
Tapadóerő fémre	6.0 +/- 0.5
Szakítószilárdság (N/25mm)	>=50
Szakadási nyúlás	12%
Hőállóság	+60°C

## Alkalmazás:

A ragasztani kívánt felületnek zsír-és pormentesnek kell lennie. A festőszalagot a festési munkák elvégzése után mielőbb (rögtön a festék száradása után, de maximum 24 óra elteltével) vissza kell szedni. Így lehet megakadályozni ragasztómaradványok képződését. Próbarasztás minden esetben végzendő.

## Tárolás:

Tárolás szobahőmérsékleten, 15-25°C között és maximum 60% relatív páratartalom mellett. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 12 hónapig tárolható.

Pécs, 2022.11.22.