



TENDA TACK PRO

Artikelnummer 46395

Eigenschaften:

Tenda Tec Pro ist ein Abdeckvlies für feuchtigkeitsempfindliche Untergründe. Es ist diffusionsoffen, sodass Feuchtigkeit vom Untergrund entweichen kann und die Oberfläche ist gleichzeitig flüssigkeitsdicht und wasserabweisend.

Die selbstklebende Unterseite sorgt für sicheren Halt ohne Rückstände. Zudem ist es stoßdämpfend sowie reiß- und abrissfest – für eine hohe Widerstandsfähigkeit.

Anwendung:

Tenda Tec Pro eignet sich ideal für frisch verlegte Holz-, Parkett-, Laminat- und Keramikböden sowie für unebene Untergründe wie Treppen im Innenbereich. Die Verlegung erfolgt mit der Folienseite nach oben und die Bahnen sind dabei etwa 10 cm überlappend auszulegen. Die Nähte sollten sorgfältig angedrückt werden!

Der Untergrund muss trocken, sauber und staubfrei sein und eine vorhandene Fußbodenheizung ist vor der Verlegung abzuschalten.

Wichtig:

Maximale Anwendungsdauer: 1 Monat bei Temperaturen bis 40 °C!

TENDA TACK PRO

Artikelnummer 46395

Technische Daten:

	45395 bisher	45395 NEU
Oberseite	mehrschichtige Membran	mehrschichtige Membran
Träger	Polyester	PET – Textilfasern
Kleber	Acrylatdispersion	Klebstoff auf Wasserbasis
Abmessung	1m x 50m	1m x 50m
Vliesstärke	160 g/m ² (±10 %)	160 g/m ² (±10 %)
Folienstärke	0,025mm (±10 %)	25 g/m ² (±10 %)
Dampffoffenheit	70g/m ² /24 h	233 g/m ² /24 h

Art. Nr.	EAN-Code	Artikelbezeichnung	PE 1	Pal.
46395	9002588463957	Tenda Tack Pro 1x50m, 160g, white/blue	1	22



Für weitere Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.