

Schuller Eh'klar s.r.o.
K. Weise 1215/3
370 04 České Budějovice
Tel. 387 241 627
E-mail: obchod@schuller.eu
www.schuller.eu



2025-09-23

91056 - 91059 Sprej PRISMA TECH ANTI RUST

Popis:

Antikorozní sprej s akrylovou pryskyřicí nabízí vynikající dlouhodobou ochranu proti korozi.

Vlastnosti spreje:

Rychleschnoucí, může být kdykoliv přestříkán,
bezpečnostní dětská pojistka na víčku,
400 ml spreje pokryje plochu cca 1,5 - 2 m²,
automatický samočistící ventil,
určený do vnitřního i venkovního prostředí.

Technické údaje:

Hliníková dóza potažená folií, tlak 15 barů

Čistý obsah (objem):	400 ml
Barva:	různá viz. seznam
Zápach:	rozpuštědlo
Hustota při 20 °C:	0,75 - 0,80 g/ml
Tlak při 20 °C:	4,0 +/- 0,5 barů
Tlak při 50 °C:	8,0 +/- 0,5 barů
Bod vznícení:	< 0 °C
Viskozita Ford Cup 4	11,4"
Zbytek v tlakové láhvi:	21,5 %
Velikost částic:	od 0 do 2 mikronů
Stupeň lesku:	od 25 do 30
Tloušťka 1. křížového nástřiku:	13 mikronů
Tloušťka 3. křížového nástřiku:	35 mikronů
Teplotní odolnost:	80 °C

Doba schnutí:

Odolnost proti prachu po 10 min.
Suchý na dotek po 20 min.
Zcela proschnutý po 24 hod.

Seznam barev:

č. zboží	barva
91056	bílá
91058	šedá
91059	červeno hnědá
91088	černá

Doba použitelnosti při správném skladování: 3 roky

Skladování:

Skladujte při pokojové teplotě 20 °C, na přiměřeně větraném místě. Chraňte před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla.

Výstražné symboly nebezpečnosti:**Směrnice 2004/42 / ES: C.O.V.**

Podkategorie: Speciální úpravy

Mezní hodnota VOC: 840 g / litr

Max. skutečný obsah: 640 g / litr