



RedCore Pro Festőszalag

(Cikkszám: 45073, 45075, 45076, 45077, 45079)

Leírás:

Egyrétegű, vízálló papír ragasztószalag. Egyenetlen felületekhez is jól alkalmazkodik, és kompatibilis a leggyakrabban használt festékekkel és lakokkal. A festék száradása után azonnal eltávolítva a szalag könnyen, ragasztómaradvány nélkül lehúzható. Kézzel téphető. Kiváló víz- és nedvességállóság. Hőállóság: akár 90 °C / 194 °F (30 percig).

Termékadatok:

Hordozóanyag	impregnált krepp papír 63g/m ²	
Ragasztóanyag	oldószerbázisú természetes kaucsuk	
Teljes vastagság	130my	PSTC 133
Tapadóerő fémre	4,8 N/25mm	PSTC 101
Szakítószilárdság	90 N/25mm	PSTC 131
Szakadási nyúlás	8%	PSTC 131
Hőállóság	+90°C (rövid ideig)	

Alkalmazás:

Kifejezetten festő- és lakozási munkákhoz fejlesztve. Gyakorlatban bevált autójavításoknál, építkezéseken, festési munkáknál és az iparban. Próbaragasztás minden esetben végzendő.

Tárolás:

Tárolás szobahőmérsékleten (15-25°C / 50% relatív páratartalom mellett). Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 12 hónapig tárolható.

2019.03.26.