

FOLI TAPE

(Cikkszámok: 46402, 46403, 46405, 46413)

Leírás:

- teljes felületű ragasztófolia üveg, fém stb. felületekre
- a fólia nem okoz egészségkárosodást és teljesen újrahasznosítható

Termékadatok:

Hordozóanyag	LDPE-fólia
Ragasztó	környezetbarát akril vízbázisú ragasztó
Erősség	50 my ($\pm 10\%$)
Sűrűség	0,922 g/m ³
Súly/m ²	36 g/m ² ($\pm 10\%$)
Tapadási erő	>80cN/cm (Afera 4001 üvegen)
Hosszirányú nyúlás	>200%
Keresztirányú nyúlás	>400%
UV állóság	28 nap (kültéren)
Felhasználási hőmérséklet	-5°C - 35°C között (száraz felületen)

Felhasználási területek

- üveg, alumínium, PVC, nemes acél, fa, kerámia, fém, tükör...

Alkalmazás:

- Ne húzza le a fóliát hirtelen mozdulattal az üvegfelületről.
- A fóliát csak száraz és tiszta felületre ragassza fel. Az alkalmazás során ügyeljen rá, hogy a felület ne legyen zsíros, levegős, valamint ne nyújtsa túl.
- 4 héten belül vissza kell szedni.
- Próbaragasztás feltétlenül szükséges.

Tárolás:

Tárolás szobahőmérsékleten (+10°C és +30°C között/ 50%-os relatív páratartalom). Ne tegye kis közvetlen napsugárzásnak és egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 6-12 hónapig eltartható.