



## TENDA TACK PRO

Cikkszám: 46395

### Tulajdonságok:

Tenda Tec Pro takarófilm nedvességre érzékeny aljzatokhoz. Páraáteresztő, így a nedvesség ki tud párologni az aljzataból, miközben a felső réteg folyadékzáró és vízlepergető.

Az öntapadó alsó réteg biztonságos tapadást biztosít ragasztómaradványok nélkül. Emellett ütécscillapító, valamint szakadás- és tépésálló – a magas ellenállóképesség érdekében.

### Alkalmazás:

A Tenda Tec Pro ideálisan használható frissen lerakott fa-, parketta-, laminált- és kerámiapadlókhöz, valamint egyenetlen felületekhez, például beltéri lépcsőkhöz. A fektetést a fóliás oldalával felfelé kell végezni, és a csíkokat kb. 10 cm-es átfedéssel kell lerakni. A ragasztási vonalakat gondosan le kell simítani!

Az aljzatnak száraznak, tisztának és pormentesnek kell lennie, és a meglévő padlófűtést a fektetés előtt ki kell kapcsolni.

### Fontos:

Maximális felhasználási idő: 1 hónap, legfeljebb 40 °C hőmérsékleten!

## TENDA TACK PRO

Cikkszám: 46395

### Technikai adatok:

	45395 korábbi	45395 ÚJ
Felső réteg	többrétegű membrán	többrétegű membrán
Hordozóanyag	poliészter	PET – textilszálak
Ragasztó	akrilát-diszperziós ragasztó	vizes bázisú ragasztó
Méret	1m x 50m	1m x 50m
Filc tömege	160 g/m <sup>2</sup> (±10 %)	160 g/m <sup>2</sup> (±10 %)
Fóliavastagság	0,025mm (±10 %)	25 g/m <sup>2</sup> (±10 %)
Páraáteresztő k.	70g/m <sup>2</sup> /24 h	233 g/m <sup>2</sup> /24 h

Cikkszám	EAN kód	Megnevezés	VE 1	rl
46395	9002588463957	Tenda Tack Pro 1x50m, 160g, fehér/kék	1	22