



## TOPCORE

Č. zboží: 45003, 45005, 45006, 45007, 45009

Impregnovaná vodu odpuzující papírová páska s vynikající lepivostí (vysoce lepivá) na většině povrchů. Vyznačující se vysokou teplotní odolností a tím je předurčena především profesionálům malířům a lakýrníkům. Použitelná na všechny na trhu dostupné barvy a laky, je lehce odtrhnutelná rukou, bezproblémově se po aplikaci odlepuje z povrchu.

Technické údaje:	
Nosič	impregnovaný krepovaný papír
Lepidlo	přírodní kaučuk
Barva	hnědá
Šířka	19, 25, 30, 38, 50 mm
Délka	50 m
Teplotní odolnost	120 °C
Lepicí síla na kov	více 2,8 N/cm (více 2,2 N/cm)
Pevnost v tahu	50 N/cm (25 - 65 N/cm)
Roztažnost (%/10 mm)	8 (6 – 12%)
Celková tloušťka $\mu\text{m}$	145
Test s ocelovou kuličkou	méně 1 cm (méně 3 cm)
Odolnost UV záření	72 hodin

## TOPCORE

Č. zboží: 45003, 45005, 45006, 45007, 45009

### Použití:

- Povrch, na nějž je páska nalepena, musí být odmaštěný a bezprašný. Bezprostředně po nátěru nebo provedení malířských prací či po zaschnutí barvy musí být páska odlepena. Tím se zabrání zanechání stopy lepidla na nalepeném povrchu. Tato páska je odolná UV záření.
- Před zahájením práce proveďte vždy zkušební nalepení!!

### Skladování:

Skladujte při teplotě 23 – 50°C relativní vlhkosti 50 %. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření nebo jiných zdrojů tepla a mimo dosah mrazu. Při dodržení optimálních skladovacích podmínek lze pásku skladovat 12 měsíců od data výroby.

č. zboží	EAN-kód	popis zboží	ks bal	ks bal 2
45003	9002588450032	PAP páska TOPCORE 19 mm/50 m	2	48
45005	9002588450056	PAP páska TOPCORE 25 mm/50 m	2	36
45006	9002588450063	PAP páska TOPCORE 30 mm/50 m	2	32
45007	9002588450070	PAP páska TOPCORE 38 mm/50 m	2	24
45009	9002588450094	PAP páska TOPCORE 50 mm/50 m	2	24



Pokud máte další otázky, jsme Vám k dispozici.