



REDCORE PRO

Č. zboží: 45073, 45075, 45076, 45077, 45079

Zakrývací lepicí páska s podkladovým nasyceným nepromokavým krepovým papírem. Páska má vynikající adhezivní vlastnosti na většině povrchů i na nerovnostech. Páska je použitelná se všemi na trhu dostupnými barvami a laky, je lehce odtrhnutelná rukou a odstranitelná beze zbytků ihned po zaschnutí barvy. Teplotní odolnost až 90°C (30 minut). Prémiová lepicí páska pro malíře, autolakýrnyky v průmyslu a ve stavebnictví.

Technické údaje:	
Nosič	saturovaný papír (63 g/m ²)
Lepidlo	přírodní kaučuk na bázi rozpouštědla
Barva	červená
Šířka	19, 25, 30, 38, 50 mm
Délka	50 m
Teplotní odolnost	90 °C po dobu 30 minut
Lepicí síla na kov	4,8 N/25 mm
Pevnost v tahu	90 N/25 mm
Roztažnost (%/10 mm)	8
Celková tloušťka μm	130

REDCORE PRO

Č. zboží: 45073, 45075, 45076, 45077, 45079

Použití:

- Povrch, na němž je páska nalepena, musí být odmaštěný a bezprašný. Po ukončení malířských a natěračských prací (nejpozději do 3 dnů) musí být páska odlepena. Tím se zabrání zanechání zbytků lepidla na povrchu.
- Před zahájením práce proveďte vždy zkušební nalepení!!

Skladování:

Skladujte při teplotě 15 – 25°C relativní vlhkosti 50 %. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření nebo jiných zdrojů tepla a mimo dosah mrazu. Při dodržení optimálních skladovacích podmínek lze pásku skladovat 12 měsíců od data výroby.

č. zboží	EAN-kód	popis zboží	ks bal	ks bal 2
45073	9002588450735	PAP páska REDCORE PRO 19 mm/50 m	2	48
45075	9002588450759	PAP páska REDCORE PRO 25 mm/50 m	2	36
45076	9002588450766	PAP páska REDCORE PRO 30 mm/50 m	2	32
45077	9002588450773	PAP páska REDCORE PRO 38 mm/50 m	2	24
45079	9002588450797	PAP páska REDCORE PRO 50 mm/50 m	2	24



Pokud máte další otázky, jsme Vám k dispozici.