



SUNCORE PRO

Č. zboží: 45461, 45463, 45465, 45466, 45467, 45469

Tato páska je vyrobena ze speciálního velmi tenkého a hladkého papíru Washi z Japonska. Je velmi přilnavá, lehce se odmotává, tvoří velmi ostré hrany a jemné linie při malování a lakování. Tím je zabráněno protečení barvy nebo laku. Je velmi lehce odtrhnutelná rukou, bezproblémově se po aplikaci odlepuje z povrchu. Odpuzuje vodu, je odolná vůči rozpouštědlům a UV záření. Doporučená doba nalepení pásky na povrchu je ve vnitřním prostředí až 180 dní ve venkovním 90 dní.

Technické údaje:	
Nosič	povrstvený japonský Washi papír
Lepidlo	akrylátové lepidlo
Barva	oranžová
Šířka	9, 18, 24, 30, 36, 48 mm
Délka	50 m
Teplotní odolnost	120 °C po dobu 30 minut
Lepicí síla na kov	1,40 N/cm n+/-10%
Roztažnost (%/10 mm)	7,5
Celková tloušťka μm	90
Odolnost UV záření	v interiéru až 180 dní v exteriéru až 90 dní

SUNCORE PRO

Č. zboží: 45461, 45463, 45465, 45466, 45467, 45469

Použití:

- Vnitřní a venkovní použití – zakrytí a ochrana povrchů (např. soklové lišty, dveřní a okenní rámy, parapety, stěny a podlahy atd.) při malování a omítání.
- Lze odstranit bez zanechání zbytků lepidla po dobu až 180 dnů v interiéru a 90 dnů v exteriéru.
- Je nutná zvýšená opatrnost u měkkých a porézních podkladů (měkké dřevo, tapety, barvy), u zvětralých PVC podkladů a povrchů obsahujících změkčovadla.
- Před zahájením práce proveďte vždy zkušební nalepení!!

Skladování:

Skladujte při teplotě 10 – 30°C relativní vlhkosti 50 %. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření nebo jiných zdrojů tepla a mimo dosah mrazu. Při dodržení optimálních skladovacích podmínek lze pásku skladovat 12 měsíců od data výroby.

č. zboží	EAN-kód	popis zboží	ks bal	ks bal 2
45461	9002588454610	PAP páska SUNCORE PRO 9 mm/50 m	1	25
45463	9002588454634	PAP páska SUNCORE PRO 18 mm/50 m	1	48
45465	9002588454658	PAP páska SUNCORE PRO 24 mm/50 m	1	36
45466	9002588454665	PAP páska SUNCORE PRO 30 mm/50 m	1	32
45467	9002588454672	PAP páska SUNCORE PRO 36 mm/50 m	1	24
45469	9002588454696	PAP páska SUNCORE PRO 48 mm/50 m	1	24



Pokud máte další otázky, jsme Vám k dispozici.